

BM2 Standard

There are no translations available

FRESATRICE A 3 ASSI CN PER PORTE

(con movimentazione orizzontale / verticale)

Macchina di elevata capacità produttiva, realizzata per l'esecuzione di Sedi per SERRATURE su Porte o Sedi per CONTROPIASTRE su Telai

DOTAZIONE STANDARD

- Struttura portante in acciaio elettrosaldato.
- Scorrimento degli assi di lavoro su guide a sfere.
- Movimentazione tramite motori CC ed encoders con viti di precisione a ricircolo sfere.
- Gestita da PC con video a colori LCD 17" - Software di Gestione con comoda interfaccia grafica e dotato di tutte le macro per le lavorazioni standard.
- Tastatore incrementale di serie.

Velocità di rotazione elettromandrino
rpm 18.000

Motore Elettromandrino
Kw. 3,3

Potenza installata
Kw. 5,5

Attacco utensile per pinza
ER 32

Ribaltamento pneumatico
0° - 90°

Altezza piano di lavoro
mm. 900

Corsa utile asse X
mm. 900

Corsa utile asse Y
mm. 190

Corsa utile asse Z
mm. 100

Dimensioni del piano di lavoro
mm. 2.000x180

Esecuzione CE inclusa recinzione perimetrale a pannelli

PARTICOLARI