

Borstelmachine TB 200/300



Kwaliteit in schuuroplossingen

Boere Machinefabriek bv
Brugweg 121
Postbus 8
2740 AA Waddinxveen, Holland
T +31.(0)182.614400
F +31.(0)182.618349
E info@boere.nl
I www.boere.nl

Borstelmachine in 200 of 300 mm werkbreedte met 1 of 2 borstelaggregaten.

De borstel is eenvoudig in te stellen en te verwisselen.

Voor en na het borstelaggregaat bevindt zich een berubberde drukrol, die voor een probleemloze doorvoer zorgdraagt.

De borstel is in hoogte verstelbaar ten opzichte van de berubberde drukrollen.

In standaarduitvoering draait de borstel in meelooprichting.

Doorvoersnelheid 5 + 10 m/min.

Diverse typen borstels zijn mogelijk, zoals bijvoorbeeld staal, nylon abrasieve of fiber.

Mogelijke opties :

- Traploos regelbare doorvoersnelheid 3 - 15 m/min
- Borstel draait in tegenlooprichting of zowel in mee- als in tegenlooprichting
- Ampèremeter
- Elektronische digitaalteller
- Elektromotorische hoogteverstelling van de doorvoertafel
- Motoren worden gestart door middel van drukknoppen



Technische gegevens

	<u>TB 200 B/2B</u>	<u>TB 300 B/2B</u>
Werkbreedte	: 200 mm	300 mm
ø As borstel	: ø 50 mm	ø 50 mm
Max. diameter borstel	: ø 200 mm	ø 200 mm
Min. lengte werkstukken bij borstel ø 200 mm	: 240 mm	240 mm
Max. werkstukhoogte	: 200 mm	200 mm
Werkhoogte	: 720-920 mm	720-920 mm
Borstelmotor	: 4 kW/2x 4 kW	5,5 kW/2x 5,5 kW
Doorvoermotor	: 0,75 kW	0,75 kW
Diameter afzuigmond	: ø120mm/ø150 mm	ø150mm/ø180 mm
Gewicht	: ca. 550 kg/850 kg	ca. 800 kg/1300 kg

Maten, gewichten en constructiewijzigingen voorbehouden.

Kwaliteit in schuuroplossingen

Boere Machinefabriek BV

Brugweg 121
Postbus 8
2740 AA Waddinxveen, Holland
T +31.(0)182.614400
F +31.(0)182.618349
E info@boere.nl
I www.boere.nl