

SPEZI®

Kraftvoll und
kompakt

**SUPER-
SPEZI®**

Extra stark und
voll flexibel



BOGE
KOMPRESSOREN

SPEZI SUPER-SPEZI

**Serienmäßig TÜV geprüft
ISO 9001 zertifiziert**

**Mobile Druckluft -
speziell für Ihren Bedarf**

*Extrem leichtes Handling:
aufstellen, anschließen, loslegen.
Überall einsetzbar - in der
Werkstatt oder auf der Baustelle
(Wechselstrom).*

- Rundum zuverlässig durch robuste Auslegung aller technischen Details
- Niedrige Betriebskosten (wenig Energieverbrauch, günstige Ersatzteile)
- Anspruchslos in Wartung und Pflege (Langzeit-Wartungsintervalle)

Der **SPEZI**: Leistungsstarker Handwerker-Kompressor für den flexiblen Einsatz.

*Auch bei Kompressoren spart Qualität Geld.
Geld für Energie, für Ersatzteile, für Wartung.
BOGE Kompressoren sind für extra lange Laufzeiten gebaut.*

Komplett ausgestattet

Schalldämmende Ansaugfilter, Sicherheitsventil, Rückschlagventil, Kondensatablaßventil, Manometer, Druckschalter mit Entlüftungsventil für automatischen Betrieb (Aussetzbetrieb), Fahr-/Tragebügel, gummibereifte Räder.

Luftabgang per selbstschließender Schlauchkupplung mit Stecktülle (Einhandkupplung).
Druck über Manometer ablesbar.

Auf Wunsch:

- Zusätzliche Luftentnahme
- Druckluftfilter/Wasserabscheider
- Reduzierventil mit Manometer
- Druckluftfilter mit Reduzierventil (Kombigerät mit Manometer)

Typ	Hubvolumenstrom (Ansaugleistung) l/min	Höchstdruck bar	Wechselstrommotor kW	Zylinderzahl	Kompressor-drehzahl min ⁻¹	Behälterinhalt Liter	Maße B/T/H ca. mm	Gewicht ca. kg
Spezi® 125	125	8	0,9	1	1400	22	49/43/81	46
Spezi® 250	250	8	1,2	2	1400	22	49/43/81	53

Der **SUPER-SPEZI**: Superstark und immer noch ganz mobil. Zum Lackieren, Heften, Klammern, Schleifen, Bohren, Schrauben, Entrosten ...
Auch superschallgedämmt.

Typ	Hubvolumenstrom (Ansaugleistung) l/min	Höchstdruck bar	Motor* kW	Zylinderzahl	Kompressor-drehzahl min ⁻¹	Behälterinhalt Liter	Maße B/T/H ca. mm	Gewicht ca. kg
Super-Spezi®	250	10	1,1 WS	2	1400	50	95/42/73	66
Super-Spezi®	250	10	1,5 DS	2	1400	50	95/42/73	69
Super-Spezi®**	250	10	1,1 WS	2	1400	50	95/42/92	87
Super-Spezi®**	250	10	1,5 DS	2	1400	50	95/42/92	90
Super-Spezi® 350	350	10	1,8 DS	1	1450	50	105/54/92	95
Super-Spezi® 500	500	10	2,7 DS	1	1450	80	115/54/98	110

* WS=Wechselstrom, DS=Drehstrom

** superschallgedämmt