



sca 320 rt 350

Sega circolare multilame con gruppo
refilatore brevettato con una o 2 lame mobili
a pedana elettrica o con programma



kg 2050

sca 320 rt 350

Spessore massimo di taglio	mm 100 (85) ø lame 360 mm 95 (80) ø lame 350 mm 70 (55) ø lame 300 mm 45 (30) ø lame 250
Lunghezza minima dei pezzi normali	mm 600 (350)
Larghezza di passaggio tavole	mm 800 (900)
Diametro lame: minimo/massimo	* ø 250 ÷ ø 360 foro 70 + 2 chiavette 20x6 * ø 250 ÷ ø 360 foro 95 + 2 chiavette 20x6
Numero giri delle lame	3500
Distanza colonna / centro tappeto	mm 330
Larghezza tappeto	mm 350
Dimensioni piano lavoro: lunghezza/larghezza	mm 1980 x 680 (780)
Altezza da terra del piano lavoro	mm 750
Velocità avanzamento tappeto	0-36 mt / 1' (0-50 mt / 1')
Potenza motore: minima/massima	hp 30-40-50-60-75 Kw 22-30-37-44-55
Potenza motore tappeto	Kw 1,5
Potenza motore alzata testa	Kw 0,75
Dimensione imballo	cm 219x176x185

(*) montate su canotto portalamme o su refillatore