

KOMPAT FSM

COMBINATA PIALLA FILO - SPESSORE E MULTILAME. CONTEMPORANEA PIALLATURA SOTTO-SOPRA E TAGLIO DI LISTELLI.
COMBINATED TOP AND BOTTOM PLANER WITH MULTIRIP-SAW FOR "LISTELLI".



 PIALLATRICE SU DUE LATI CON 3° ALBERO MULTILAMA E PREPIALLA (ACCESSORIO).

 TWIN-SIDE PLANING MACHINE WITH THIRD MULTIBLADE SHAFT AND PREPLANING (ACCESSORIES).

Caratteristiche Tecniche Piallatrice - Planer Technical Data

Larghezza di piallatura - Planing width	max 500 mm
Altezza di piallatura - Planing height	max 250 mm
Cilindri portacoltelli orizz. - Horizontal cutterheads	Ø 140 mm
Motore pialla a filo - Surface planer motor	HP 15 (kW 11)
Motore pialla a spessore - Thickness planer motor	HP 20 (kW 15)

Caratteristiche Tecniche Gruppo Multilame - Multiblade Unit Technical Data

Larghezza di taglio tra prima e ultima lama Cutting width between first and last blade	max 400 mm
Altezza di taglio - Cutting height	max 110 mm
Lame circolari - Circular blades	Ø 250 ÷ 350 mm
Manicotto portalama - Blade sleeve	Ø 80 mm
Motore albero multilame Multiblade spindle motor	HP 30 ÷ 100 (kW 22÷75)