

PIALLA A FILO
SURFACE PLANER

DEGAUCHISSEUSE
ABRICHTHOBELMASCHINE



RP 400 - 500

DATI TECNICI

	RP 400		RP 500
Larghezza piani	400	mm	500
Lunghezza piani	2500	mm	2900
Max. asportazione	10	mm	10
Velocità di rotazione dell'albero g/1'	4800		4800
Albero portacoltelli Ø	116	mm	116
Coltelli	4		4
Motore CV	4		5,5
Guida inclinabile	45°		45°
Peso Netto	450	Kg.	510
Dimensioni d'ingombro	2520x800x1380	mm	2900x900x1380
Indice di potenza acustica	101,1 dBw (A)		102 dBw (A)
Polveri residue	0,61 mg./mc		0,65 mg./mc
Omologazione CE	Nr. 0070 050 M 5064 10 95		

ACCESSORI SU RICHIESTA

Piani rettificati
Cappa aspiraz. Ø 120 mm.
Salvamotore
Motore maggiorato
Gruppo cavatrice
Affila coltelli
Mandrino Westcott 0-16 mm.
Albero "TERSA"
Motore autofrenante

TECHINCAL DATE

	RP 400		RP 500
Planing widht	400	mm	500
Lenght of the table	2500	mm	2900
Max. depth of cut	10	mm	10
Shaft rotation speed rpm	4800		4800
Planer shaft Ø	116	mm	116
Knives	4		4
Motor HP	4		5,5
fence tilting up to	45°		45°
Net weight	450	Kg.	510
Overall dimensions	2520x800x1380	mm	2900x900x1380
Acoustic pressure	101,1 dBw (A)		102 dBw (A)
Dust residues	0,61 mg./mc		0,65 mg./mc
INRS certification CE	Nr. 0070 050 M 5064 10 95		

UPON REQUEST

Rectified tables
Suction dust hood Ø 120 mm.
Overload protection
Increased motor
Mortiser group with knives
Sharpener
Westcott chuck 0-16 mm.
"TERSA" cutter-head
Selfbracking motor

CARACTERISTIQUES

Largeur des tables
Longeur des tables
Max. asportation
Vitesse de l'arbre T/1'
Arbre dégauchisseuse Ø
Couteaux
Moteur CV
Guide inclinable
Poid net
Dimensions d'encombremment
Indice de puissance acoustique
Residue de poussière
INRS notification CE

SUR DEMANDE

Tables rectifiées
Hotte d'aspiration Ø 120 mm.
Disjoncteur
Augmentation puissance
Groupe mortaiseuse
Affuteuse des couteaux
Mandrin Westcott 0-16 mm.
Albero "TERSA"
Moteur freinant

TECHNISCHE DATEN

Hobelbreite
Tischlänge
Max. Spanabnahme
Drehzal u/min.
Hoberwelle Ø
Messer
Motorstärke PS
Vertellung der Winkel bis
Netto gewicht
Platzbedarf
Shalleistung
Restaub
INRS zulassung CE

ABRICHTHOBELMASCHINE

Geschliffene Arbeitsfläche
Absaughaube
Motorschuttschalter
Verstärkte Motor
Langlochbohrereinrichtung mit
Messerschleivorrichtung
Westcott-Bohrfutter 0-16 mm.
"TERSA" messer welle
Selbstvbremsende Vorrichtung

