



## Cosma Basis

Prisvärd maskin som kan eftermonteras på befintlig linje, kan även användas som bänkslipmaskin.

Tillverkas i bredderna 800, 1000, 1300 & 1500 mm. Tillval: steglös hastighet.

## Cosma Profile

Profilslipmaskin för lister och smalare paneler.  
Flexibelt antal putshuvuden (2-20 st.).  
Vinklingsbara putshuvuden för 3 sidig slipning.

Tillval: antal putshuvuden, 4 sidig slipning,  
steglös hastighet.



## Cosma 1300/30

Toppmodell med dubbla oscillerande och  
motroterande axlar, ställda i 30o vinkel mot  
bordet. Med hjälp av den steglösa hastigheten  
på axlar och transportbandet, kan flera  
operationer göras med samma grovlek på  
borstarna. Lågt varvtal gör att borsten blir  
mjukare och lämpar sig för djupare profiler  
samt vid lackslipning. Medan högre hastighet  
lämpar sig bättre vid träslipning. Tillval:  
vacumbord.





## COSMA 1300/30

Aantal assen	2, oscillerend
Werkbreedte	1300mm
2 x Borstelmotoren	2 x 2.2 kW
1 x Bandmotor	1 x 0.75 kW
Hoek band tot de borstels	30 graden
Aansluiting	380 Volt,3 fase + 0
Toerental borstelwalsen	200-700 p /minuut
Bandsnelheid	2-10 m p/minuut
Borstelstrippen aan in- en uitvoerzijde borstelunit	
Aandrukborstels (3x)	
Uitlezen settings	Digitaal
Hoogte instelling	Elektrisch
Vacuum System (4.4 kW)	Optie
PLC aangestuurd	Optie

- ◆ Leveringsconditie : Af Fabriek
- ◆ Geschikt voor 30 Edruxflex borstels met 390mm diameter
- ◆ Machine volgens CE-Norm
- ◆ RAL kleur : 1001 (beige)
- ◆ Gewicht : ong. 1800 kg
- ◆ Lengte : ong. 3.60 meter
- ◆ Breedte : ong. 2.10 meter
- ◆ Hoogte : ong. 2.20 meter

## COSMA 1300/30 - 4

Aantal assen	4, oscillerend
Werkbreedte	1300mm
2 x Borstelmotoren	4 x 2.2 kW
1 x Bandmotor	1 x 1.10 kW
Aansluiting	380 Volt,3 fase + 0
Hoek band tot de borstels	30 graden
Toerental borstelwalsen	200-700 p /minuut
Borstelstrippen aan in- en uitvoerzijde borstelunit	
Aandrukborstels (3x)	
Bandsnelheid	2-10 m p/minuut
Uitlezen settings	Digitaal
Hoogte instelling	Elektrisch
Vacuum System (8.8 kW)	Optie
PLC aangestuurd	Optie

- ◆ Leveringsconditie : Af Fabriek
- ◆ Geschikt voor 60 Edruxflex borstels met 390mm diameter
- ◆ Machine volgens CE-Norm
- ◆ RAL kleur : 1001 (beige)
- ◆ Gewicht : ong. 4000 kg
- ◆ Lengte : ong. 5.00 meter
- ◆ Breedte : ong. 2.10 meter
- ◆ Hoogte : ong. 2.20 meter



## COSMA 800 -S-30

2 assen met opstelling onder 30°
Borstelmotoren : 2 x 2,2 kW
As diameter 60mm
Hoogte instelling met 2 handwielen
Toeren p/minuut borstels rond de 650 vast
Bandsnelheid 2-10 meter per minuut
Bandmotor 1 x 0,75 Kw
Electrische aansluiting : 380Volt, 3 fase + 0
Borstelstrippen aan in- en uitvoerzijde borstelunit
Aandrukborstels (3x)
Aansluiting stofafzuiging: 240mm diameter boven op machine
Optie = Vacuum System (2,2 kW)
Optie = Variabele borstelsnelheid 200- 700 Toeren p/minuut

- ♦ Geschikt voor 20 Edrutex borstels met 390mm diameter :
- ♦ Machine volgens CE-Norm
- ♦ RAL kleur : 1001 (beige)
- ♦ Gewicht : ong. 400 kg
- Lengte : ong. 3,00 meter
- Breedte : ong. 1,60 meter
- Hoogte : ong. 1,70 meter

## COSMA 1300 -S-30

2 assen met opstelling onder 30°
Borstelmotoren : 2 x 2,2 kW
As diameter 60mm
Hoogte instelling met 2 handwielen
Toeren p/minuut borstels rond de 550
Bandsnelheid 2-10 meter per minuut
Bandmotor 1 x 0,75 kW
Borstelstrippen aan in- en uitvoerzijde borstelunit
Aandrukborstels (3x)
Electrische aansluiting : 380Volt, 3 fase + 0
Aansluiting stofafzuiging: 240mm diameter boven op machine
Optie = Vacuum System (4,4 kW)
Optie = Variabele snelheid borstelwalsen 200- 700 Toeren p/minuut

- ♦ Leveringsconditie : Af Fabriek
- ♦ Geschikt voor 30 Edrutex borstels met 390mm diameter
- ♦ Machine volgens CE-Norm
- ♦ RAL kleur : 1001 (beige)
- ♦ Gewicht : ong. 1000 kg
- Lengte : ong. 3,10 meter
- Breedte : ong. 2,10 meter
- Hoogte : ong. 1,70 meter