



2-Walzen-Unterflächenschleifmaschine EHEMANN

Modelle FU 302 / FU 402 und FU 602

Automatische zweiaggregatige Hochleistungs-Unterflächenschleifmaschinen

Technische Daten:

FU 302

Schleifbreite	300 mm
Schleifbandmotore je 2 x	5,5 kW (7,5 PS)
Drehzahl	2800 U/min
Vorschubmotor	0,74 kW (1 PS)
stufenloser Vorschub	4 - 20 m/min
Oszillationsmotor	0,12 kW (0,17 PS)
Schleifhöhe	5 - 130 mm

FU 402

Schleifbreite	400 mm
Schleifbandmotore je 2 x	5,5 kW (7,5 PS)
Drehzahl	2800 U/min
Vorschubmotor	0,74 kW (1 PS)
stufenloser Vorschub	4 - 20 m/min
Oszillationsmotor	0,12 kW (0,17 PS)
Schleifhöhe	5 - 130 mm

FU 602

Schleifbreite	600 mm
Schleifbandmotore je 2 x	8,8 kW (12 PS)
Drehzahl	2900 U/min
Vorschubmotor	1,5 kW (2 PS)
stufenloser Vorschub	4 - 20 m/min
Oszillationsmotor	0,4 kW (0,5 PS)
Schleifhöhe	5 - 130 mm

