



RKS 1603

RKS 1603

Universelle Zuschnitt-Maschine mit den vielseitigen, konstruktionseigenen Vorzügen einer Radialarm-Ausleger-Maschine.



Serie 40

E 34842 32 Zähne
E 34861 36 Zähne



Serie 60

E 35959 32 Zähne
E 35995 36 Zähne

Qualitätsmerkmale:

- Robuster Hochleistungs-Induktionsmotor mit 4.000 Watt Aufnahmeleistung
- Achtfach gelagerte Sägeaggregat-Führung im Radialarm-Ausleger
- U-Profil-Stahlrahmen als stabile Basis für den auspräzisiertem und witterungsfestem MDF-Material gefertigten Säge Tisch
- Kapp-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte sowie Längsschnitte auch in Kombinationen mit Gehrungswinkel leicht und präzise und mit jederzeit freier Sicht auf die Anriß- und Schnittlinie des Sägeblattes ausführbar
- Problemloses Nuten, Falzen und Kehlen ohne zusätzliches Zubehör
- Radialarm-Ausleger um 360° drehbar mit Rastpunkten bei 45° links, sowie 45° und 90° rechts
- Feinjustierbare Schnittiefeinstellung und spielfrei nachstellbare Führung der Auslegersäule in Grauguß
- Motoraufnahme um 360° drehbar mit Rastpunkten bei 45° links, sowie 90° und 45° rechts
- Motoraufnahme um 360° drehbar mit Rastpunkten jeweils bei 90° und bis zu 90° neigbar mit Rastpunkten bei 45° und 90°
- Sämtliche Gehrungs- und Rastfunktionen exakt ausgeführt und zusätzlich nachjustierbar für spiefreien Einsatz über Jahre
- Elektronische Motorbremse und Nullspannungsschalter für aktive Sicherheit
- Serienmäßig mit stabilen Untergestell

Weitere HM-Kreissägeblätter
Serie 40/60
siehe Seite 117+119

Serienmäßiger Lieferumfang:

32 Zahn-HM-Sägeblatt (Serie 40), Sägeblatt-Schutzhaube, Nullspannungsauslöser, Untergestell, Montagewerkzeug

Technische Daten	RKS 1603
Spannung	380 Volt
Aufnahmeleistung	4.000 Watt
Abgabeleistung	3.000 Watt
Sägeblattdrehzahl	2.900 min ⁻¹
Schnittgeschwindigkeit	53 m / sek.
Sägeblattmaße	350 x 30 mm
max. Querschnittbreite/-höhe	520 mm / 110 mm
max. Längsschnittbreite/-höhe	920 mm / 110 mm
Maschinengewicht	145,0 kg