


# Absauggeräte von Festo



CLEANTEC

## Absauggerät SR 203 E-AS

### Der einstellbare Holzspezialist.

H2-Prüfzeichen (nach GS-HO-07) der Holz-BG beantragt.

Automatische Saugleistungsüberwachung, Volumenstrom einstellbar je nach angeschlossenem Saugschlauch oder Werkzeug.

Ein-/Ausschaltautomatik mit Nachlaufverzögerung zur Bedienung vom Werkzeug aus. Gerätesteckdose.

Enorm saugstark und flüsterleise.

Antistatic-Ausrüstung.

### SR 203 E-AS Bestell-Nr. 583 063

Leistungsaufnahme	1200 Watt
Volumenstrom max.	3800 l/min
Unterdruck max.	23000 Pa
Geräusch in 1 m Abstand	59 dB (A)
Behälter-/Filtersackvolumen max.	50/25 l
Tiefe x Breite x Höhe	460 x 440 x 695
Gewicht	14,5 kg
Filteroberfläche	10100 cm <sup>2</sup>
Anschlußkabel	7,5 m
Gerätesteckdosen	1

### Lieferumfang

Antistatic-Saugschlauch  
D 27 x 3,5 m-AS, Filtersack.



CLEANTEC

## Absauggerät SR 6 E-AS

### Der kompakte Holzspezialist.

H2-Prüfzeichen (nach GS-HO-07) der Holz-BG. Geeignet zur Abscheidung von Holzstaub. Reststaubgehaltsstufe 2 (0,2 mg/m<sup>3</sup>) sicher eingehalten.

Automatische Saugleistungsüberwachung bei Verwendung des serienmäßigen Saugschlauchs D 27 x 3,5 m-AS.

Ein-/Ausschaltautomatik mit Nachlaufverzögerung zur Bedienung vom Werkzeug aus. Gerätesteckdose.

Antistatic-Ausrüstung.

Geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung. GS-geprüft.

### SR 6 E-AS Bestell-Nr. 583 055

Leistungsaufnahme	1000 Watt
Volumenstrom max.	3400 l/min
Unterdruck max.	23000 Pa
Geräusch in 1 m Abstand	70 dB (A)
Behälter-/Filtersackvolumen	38/15 l
Tiefe x Breite x Höhe	425 x 430 x 610
Gewicht	14 kg
Filteroberfläche	10100 cm <sup>2</sup>
Anschlußkabel	7,5 m
Gerätesteckdosen	1

### Lieferumfang

Antistatic-Saugschlauch  
D 27 x 3,5 m-AS, Filtersack.



CLEANTEC

## Absauggerät SR 14 E-AS

### Der glänzende Holzspezialist.

H2-Prüfzeichen (nach GS-HO-07) der Holz-BG. Geeignet zur Abscheidung von Holzstaub. Reststaubgehaltsstufe 2 (0,2 mg/m<sup>3</sup>) sicher eingehalten.

Großvolumiger Behälter aus Edelstahl rostfrei. Stabile Konstruktion mit robustem Fahrwerk. Zwei feststellbare Lenkrollen.

Automatische Saugleistungsüberwachung bei Verwendung des serienmäßigen Saugschlauchs D 27 x 3,5 m-AS.

Ein-/Ausschaltautomatik mit Nachlaufverzögerung. Gerätesteckdose zum Anschluß von Elektrowerkzeugen.

Antistatic-Ausrüstung.

Geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung. GS-geprüft.

### SR 14 E-AS Bestell-Nr. 583 058

Leistungsaufnahme	1000 Watt
Volumenstrom max.	3400 l/min
Unterdruck max.	23000 Pa
Geräusch in 1 m Abstand	70 dB (A)
Behälter-/Filtersackvolumen	48/25 l
Tiefe x Breite x Höhe	500 x 500 x 860
Gewicht	21 kg
Filteroberfläche	10100 cm <sup>2</sup>
Anschlußkabel	7,5 m
Gerätesteckdosen	1

### Lieferumfang

Antistatic-Saugschlauch  
D 27 x 3,5 m-AS, Filtersack.