

PUR-KANTENANLEIMEN OHNE LEIMBECKEN



Verfügbarkeit

Einsatzbereit in nur 90 Sekunden

Wirtschaftlichkeit

Mit 3 verfügbaren Spulenlängen immer passend und optimal planbar

Flexibilität

Freie Wahl: Rollen mit 25, 75 oder 100 Laufmetern für 16, 19 oder 40 mm Werkstückhöhe

Komfort

Werkzeugloser Leimstreifenwechsel

Ressourceneffizienz

Benötigt keine zusätzliche Druckluftversorgung

Dynamik

Wechselbetrieb mit einem Leimbecken jederzeit möglich

Zeitersparnis

Keine manuelle Reinigung nötig

GLUEBOX

GENIAL EINFACH – EINFACH GENIAL!

„Anders gedacht und besser gemacht“ – so könnte man die revolutionäre Format-4 Neuentwicklung am Besten beschreiben. Anstelle des PUR-Klebers im Leimbecken von Kantenleimmaschinen wird in der glueBox ein dünner PUR-Klebestreifen nahezu unsichtbar zwischen Kantenmaterial und Werkstück verschmolzen.

REVOLUTIONÄR SAUBER.

Mit glueBox gelingt die PUR-Kleber-Verarbeitung so einfach, sauber und unkompliziert wie nie zuvor. glueBox vereint alle PUR-Kleber-Vorteile und sorgt zudem für eine extrem unkomplizierte und revolutionär neue, saubere Verarbeitung. Lästige Leimbecken-Reinigungen, Stickstoffbehälter u.v.a.m. gehören dank glueBox der Vergangenheit an.

WIRTSCHAFTLICH HÖCHST PROFITABEL.

Bei Berücksichtigung aller Kosten (Invest, Kleber-Materialverbrauch und Reinigungskosten/-aufwand) sorgt glueBox im effektiven Anwendungsbereich für ca. 70% Kostenersparnis im Vergleich zur herkömmlichen PUR-Granulat-Verarbeitung.

FACTS

- Verpackung öffnen – PUR-Kleberrolle einlegen – Kante zuführen – Anleimen – Fertig!
- glueBox reduziert die Laufmeterkosten um fast 70% im effektiven Anwendervergleich
- Nie mehr Leimbecken reinigen
- Perfekte Ergebnisse und „unsichtbare Leimfuge“ durch Einsatz von PUR-Kleber
- Wasser- und hitzebeständige Kanten für jeden Einsatzbereich
- Flexible Laufmeterlängen für jeden Bedarf
- Kantenstärken von 0,4 bis 3 mm und Werkstückdicken von 8 bis 40 mm
- Vorschubgeschwindigkeit: 10 Meter pro Minute
- Automatisierung mit m-motion und x-motion plus Steuerung



glueBox Kleberspule verfügbar in 25, 75 oder 100 Laufmetern

