

## G60 I - G80 I - G90 I



ROUTER WITH TILTING HEAD  
 KOPIERFRÄSMASCHINE MIT SCHRÄGVERSTELLBAREM KOPF  
 ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С НАКЛОННОЙ ГОЛОВКОЙ



G80 I BASIC



Standard

Option Basic  
Standard CE

p 157



## Technical data

Technische Daten - Технические характеристики

	G60 I	G80 I	G90 I
Tilting head Schrägverstellbarer Kopf Наклонная головка	0°-45°	0°-45°	0°-45°
Distance between shaft and column Abstand zwischen Welle und Säule Расстояние от вала до стойки	mm мм	600	800
Vertical stroke of the spindle Senkrechtlauf der Spindel Вертикальный ход шпинделя	mm мм	80	80
Vertical stroke of the table Senkrechtlauf des Tisches Вертикальный ход стола	mm мм	150	150
Adjustable fences Einstellbare Anschläge Регулируемые упоры	n.	6	6
Working table dimensions Abmessungen des Arbeitstisches Размеры рабочего стола	mm мм	800x600	800x600
Max distance between table and spindle Max. Abstand zwischen Tisch und Spindel Максимальное расстояние между шпинделем и столом	mm мм	195	195
Spindle rotation speed Drehzahl der Spindel Скорость вращения шпинделя	rpm u/1' об/мин	9000-18000	9000-18000
Motor power Motorstärke Мощность двигателя	Kw (HP) Kw (PS) (лс)	1,5/2,2 (2/3)	2,2/3 (3/4)