



# HAND-DRECHSELBANK 6000-H

für schwere Hand-Drehteile bis 600 mm Durchmesser

Für den professionellen Anwender konstruiert, bietet die 6000-H all jene technischen Vorteile, die eine leistungsfähige Holzdrehbank auszeichnen. Die 6000-H ist eine hochpräzise, leistungsstarke Maschine in schwerer Grauguss-Ausführung (keine Blechkonstruktion) und erstklassiger Verarbeitung aus deutscher Herstellung.

**SPITZENWEITE:** 1.350 mm (Standard), 1.800 mm, 3.700 mm,

**SPITZENHÖHE:** 300 mm

## **BESONDERE MERKMALE DER 6000-H:**

- Spindelstock, Maschinenbett sowie Maschinenfüsse aus hochwertigem Grauguss mit gefräster und geschliffener Bettführung.
- spielfreie Lagerung der Hohlspindel (für Vakuumanschluss geeignet) mit Gewinde M 45 und Innenkonus MK 4
- Handrad zum Abbremsen.
- Handauflage (275 mm), mit Excenter-Schnellspannung.
- Reitstock in schwerer Grauguss-Ausführung mit Excenter-Schnellspannung und Konus MK3

## **ANTRIEB:**

2,2 kW Motor, 400 Volt, 3-Ph. 50 Hz, stufenloser Drehzahlbereich von 375 bis 2.700 U/min.

Optional: Polumschaltbarer Motor 1,4/2,2kW für erweiterten Drehzahlbereich von 270-3.500 U/min

Sicherheitselektrik nach VDE mit Unterspannungsauslösung und abschließbarem Hauptschalter, IP 54.

**MASSE (STANDARD):** L= 2.700 mm/3.050 mm/4.900 mm,  
B= 660 mm, H= 1.300 mm

**GEWICHT (STANDARD):** ca. 750 bis 1.100 kg je nach Ausführung