


Maschinen-Bau-Hebrock

Neustadt 33-35 · D-4980 Bünde 12 · Telefon (05223) 4 1599 · Telefax (05223) 4627

Alle-Kanten-Verleimer

Typ AKV 2000 D



Einseitige
Kantenanleimmaschine
mit
Schmelzkleberangabe.
Kantendicken
von ca. 0,4-3,0 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
ca. 10 m/min.
Die Maschine ist fahrbar.



Ingebouwde doorvoer
10 m/min. en spaan-
afzuiging.
Pneumatische exakte
lengte afkapping
- meelopend -
geschikt tot 3 mm.
kantendikte.
Uitschuifbare steun
voorzijde, voor brede
panelen.
De machine is verrijdbaar.



Inbuild feeder 10 m/min.
and dust extractor.
Pneumatic exact length
cut off-travelling -
suited until 3 mm
edge thickness.
Slidable front support for
wide panels.
The machine is wheeled.



Entraînement avec vitesse
de 10 m/min.
L'aspiration avec sac
incorporé dans la machine
permet de récupérer tous
les copeaux. L'affleurage
en bout à commande
pneumatique est possible
jusqu'à une épaisseur de
3 mm. Support à roulettes
pour panneau large.
La machine est mobile.


AKV 2000 D



Schnellheizkleberbehälter mit Digitalanzeige.
 Pneumatische Kappstationen
 (Kantendicke bis ca. 3 mm).
 Bündigfräsaggregat mit eingebauter Absaugung.
 Lange Andruck- und Kühlzone.
 Eingebauter Vorschub.
 Ausziehbarer Ausleger (Sonderzubehör).
 Endkappstation beidseitig
 (Sonderzubehör)
 Putzstation
 (Sonderzubehör)
 Fahrbar.



Enkelzijdige kantenaanlijmmachine met
 Super-Quick liymbak voor het snel en kwalitatief
 aanlijmen van alle soorten kantenmaterialen.
 Door de lange afkoel zône zal de
 afgebonden lijm bij het frezen geen lijmversmering
 geven en alle spanen goed worden afgezogen.



Single side edge banding machine with
 Super-Quick glueing pot for fast and qualified
 treatment of all kind of edges.
 The long cool down zone let cool of the glue
 before trimming.
 This keeps the panel and trimmers clean and gives
 total dust extraction.



Colleuse de chants avec bac à colle rapide
 – Super-Quick – pour un travail rapide et de qualité
 pour plaquer tous les chants.
 Grâce à une zone longue de refroidissement
 l'affleurage se fait proprement et sans salir les
 fraises.

Technische Daten:

Maße: L x B x H
 2,30 x 0,90 x 1,30 m
 Gewicht: ca. 400 kg
 Betriebsbereit: ca. 6 Minuten
 Spannung: 220/380 Volt 50 Hz
 o. Sonderspannung
 Gesamtanschluß: 8,2 kW
 Fräsmotore: je 0,33 kW
 18000/min.
 Vorschub-
 geschwindigkeit: ca. 10 m/min.

Technische gegevens:

Afmetingen: l. x b. x h.
 2,30 m x 0,90 m x 1,30 m
 Gewicht: 400 kg
 Opwarmtijd: ca. 6 min. elektronisch
 geregeld,
 digitaal aangegeven
 Spanning: 220/380 V 50 Hz
 (5polige stekker CEE 16A)
 Vermogen: 8,2 kW
 Frees
 aggregaat: 18.000 toeren/min., elke
 frees is voorzien van
 4 widia omkeermessen

Technical dates:

Dimensions: l. x w. x h.
 2,30 m x 0,90 m x 1,30 m
 Weight: 400 kgs
 Preheating
 time: ca. 6 min., electronical
 regulation with digital
 meter
 Electric
 connection: 220/380 V 50 Hz (5 pol
 pvlg CEE 16A)
 Power: 8,2 kW
 Trimm
 station: 18.000/min. each frais is
 equipped with 4 tungston
 reversible knives

Fiche technique:

Dimensions: l. x h. x p.
 2,30 m x 0,90 m x 1,30 m
 Poids: 400 kg
 Temps pré-
 chauffage: env. 6 min. réglable
 électroniquement, avec
 un compteur digitalin
 Tension: 220/380 V 50 Hz (prise
 à 5 pôles CEE 16A)
 Puissance: 8,2 kW
 Groupes
 de fraisage: env. 18.000/min. avec
 plaquettes carbure
 réversibles 4 dents