


REICH Spezialmaschinen GmbH







Sehr geehrter Interessent,

sicherlich ist Ihnen HOLZ-HER schon längst ein Begriff! Ob es sich um stationäre Holzbearbeitungsmaschinen handelt, ein druckluftbetriebenes Nagelgerät oder ein Elektrowerkzeug. HOLZ-HER – binter diesem Warenzeichen steht die Firmengruppe REICH mit Stammhaus in Nürtingen, Baden-Württemberg. Mit Fertigungsbetrieben in Voitsberg, bei Graz in Österreich für Holzbearbeitungsmaschinen, in Ebikon/Schweiz für Verbindungsmaterialien, wie Schrauben- und Nagelstreifen, und auch in Nürtingen selbst, wo die dazugehörenden Nagelapparate und Schraubgeräte sowie Elektrowerkzeuge bergestellt werden.

Über ein weitverzweigtes Vertriebsnetz mit eigenen Handelsbäusern und Niederlassungen im In- und Ausland werden die HOLZ-HER Erzeugnisse weltweit

vertrieben.

Angefangen hat alles 1914. Mein Großvater – bis dabin Prokurist eines Nürtinger Sägewerkes machte sich selbständig und befaßte sich mit der Herstellung von Drahtwaren. Als Sohn eines Schwarzwälder Holzfällers und Flößers zog es ihn aber bald wieder bin zum geliebten Werkstoff – zum Holz. So entstand die Idee, zeit- und kräftesparende Maschinen und Werkzeuge für Zimmerleute zu entwickeln und anzubieten. Dieses Vorhaben gelang so gut, daß mehrere Erfindungen preisgekrönt wurden – eine bemerkenswerte Nachfrage setzte

Der Grundstein der Firmengruppe REICH war damit gelegt. Auch das Warenzeichen HOLZ-HER entstand zu dieser Zeit. Es ist der den Zimmerleuten eigenen Fachsprache entlehnt, die sich beim Aufrichten von Dachstühlen das Kommando »Holz ber« zuriefen.

1958 übernahm mein Vater Kurt Reich – der heute noch mit meinem Bruder Jörg M. Reich und mir die Firmengruppe leitet, das Unternehmen. Ab diesem Zeitpunkt erlebte unsere Firma eine sprunghafte Expansion. Dieser Erfolg ist sicherlich einerseits in dem bereits vom Gründer geforderten und von uns konsequent durchgehaltenen Grundsatz »Qualität vor Quantität« und einem marktorientierten Produktangebot zu suchen. Schon legendär ist deshalb der Ruf nach einem »echten HOLZ-HER« dem Vorschubapparat, der seit den 50er Jahren als Symbol für Zuverlässigkeit und Wertarbeit auf der ganzen Welt gilt. In den Jahren danach formierte sich unser Programm deutlich. So entstand die erste vertikale Plattensäge, weltweit ein absolutes Novum. Rund um die Platte finden Sie bei uns eine Reibe von Zuschnittsägen und Kantenanleimmaschinen, von denen an dieser Stelle nur die einzigartigen Kleberauftragssysteme »ultragranupress« und »Patrone« erwähnt sein sollen.

Völlig neue Ideen verwirklichten wir auch mit dem Profilschleifsystem »multiform«, bei dem wir mit der einfachen Herstellung der Schleifschuhe die Fachwelt überraschten. Dem Trend der Zeit kommt auch unser Programm an Massivholz-Bearbeitungsmaschinen entgegen, vom Vierseiten-Stabprofilierer über Universalprofilierer bis bin zur Keilzinkenverbindungsanlage. Alles Maschinen, mit denen wir uns als die Spezialisten und Problemlöser für die Holzbearbeitung profiliert haben.

Die folgenden Seiten zeigen Ihnen eine ausführliche Darstellung dessen, was wir unter »Tradition und Fortschritt« verstehen.

Mit den besten Empfehlungen
Ihr
Wulf W. Reich
Geschäftsführer der

REICH Spezialmaschinen GmbH













HOLZ HER®

REICH Spezialmaschinen GmbH D-7440 Nürtingen Plochinger Straße 65 Postfach 1803 Telefon (07022) 702-0 Telex 7267318 rsmnd

Original HOLZ-HER Vorschubapparate

Der erste Anschaffungsgrund für einen HOLZ-HER Vorschubapparat ist die Sicherheit, die er in die Werkstatt bringt. Sicherheit auf Standardmaschinen, z.B. auf der Dickte oder Abrichte und Sicherheit auf Spezialmaschinen.

Wenn es um Sicherheit geht – keine Kompromisse! Entscheiden auch Sie sich für den <u>Original HOLZ-HER</u> – und vergessen Sie Imitationen. Ein HOLZ-HER Vorschubapparat ist einfach einzustellen und zu bedienen. Spielend leicht gleitet das Werkstück unter die Einzugsrolle und wird sofort mit voller Vorschubkraft geführt. Das bedeutet: bobe Rückschlagsicherheit. Der Druck auf das Werkstück verstärkt sich, je größer der Vorschubwiderstand wird. Alle Vorschubrollen sind einzeln gefedert und gleichen Unterschiede in der Holzstärke bis zu 20 mm mühelos aus. Der starke Drehstrommotor hat große Kraftreserven. Der Antrieb ist störungsfrei und der Lauf rubig.

Die Vorschubgeschwindigkeiten entsprechen allen Anforderungen der modernen Holzbearbeitung. Eine Bürstenleiste erhöht die Unfallsicherheit. Sie sorgt dafür, daß nur das Werkstück von den Vorschubrollen erfaßt werden kann. Durchdachte Gelenksysteme am Apparat und Ständer erleichtern die Einstellung.

HOLZ-HER Vorschubapparate sind auf lange Lebensdauer und störungsfreien Betrieb ausgelegt. Das Getriebe — mit der verschleißfreien Klauenkupplung — ist vollkommen wartungsfrei. Die sprichwörtliche Zuverlässigkeit hat schon weit mehr als 100000 Kunden in aller Welt überzeugt. HOLZ-HER Vorschubapparate entsprechen selbstverständlich allen Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft.

Die besonderen Vorzüge des Vorschubapparates 1117

- verzahnte Stahlrollen transportieren auch ungehobelte starke Massivhölzer sicher
- große Kraftreserven
- störungsfreier und ruhiger Lauf
- 8 Vorschubgeschwindigkeiten für alle Anforderungen der modernen Holzbearbeitung
- durchdachte Gelenksysteme erleichtern die Einstellung
- verschleißfreie Klauenkupplung
- erhöhter Unfallschutz durch Bürstenleiste
- lange Lebensdauer
- 3 Jahre Garantie

Die besonderen Vorzüge des Vorschubapparates 1112

- speziell für lange Werkstücke
- 4-Rollen-Apparat
- hohe Leistungsreserven
- sichere Werkstückführung
- 8 Vorschubgeschwindigkeiten für jeden Anwendungsfall
- lange Lebensdauer
- 3 Jahre Garantie





Vorschubapparat 1117



Ausführungen

380 V, 50 Hz mit 3 einfachbreiten, gummierten Rollen, Härte 60 Sh, mit Abdeckung obne Rollen und ohne Abdeckung

Bestell-Nr.

12.45 75

30.63 63

Technische Daten

Vorschuh Geschwindigkeiten, Vor- und Rücklauf Durchlaßhöhe Holzstärkendifferenz

Rollenzahl Rollen-Ø Rollenbreite Motor Leistung

Elektrischer Anschluß

Maschinengewicht Normalzubebör

Verpackung

1117 8 Stufen 4-6-8-10-12-15-20-30 m/min $0 - 140 \, mm$ max. 20 mm 3 Stück 110 mm 50 mm Drehstrom 0,55/0,75 kW. Vor- und Rücklauf mit Stecker 35,5 kg

Kabel $4x1 \, mm^2 x 5000 \, mm$ Steckschlüssel,

Betriebsanleitung Wellpappkarton 490x300x500 mm (Apparat) 950x370x220 mm (Ständer) 39 kg (Apparat)

37 kg (Ständer) Kiste 1030x670x390 mm (Apparat mit Ständer)

1112 8 Stufen 2-4-5-6-10-12-15-30 m/min $0 - 255 \, mm$ max. 8 mm 4 Stück 110 mm 50 mm

Drehstrom 0,55/0,75 kW, Vor- und Rücklauf Kabel $4x1 \, mm^2 x 5000 \, mm$ mit Stecker

42 kg

Steckschlüssel, Fettpresse Betriebsanleitung Wellpappkarton

640x370x520 mm (Apparat) 950x370x220 mm (Ständer)

50 kg (Apparat) 35 kg (Ständer) Kiste 1240x690x480 mm (Apparat mit Ständer)

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen müssen wir uns vorbehalten, da unsere HOLZ-HER Holzbearbeitungsmaschinen einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich.

Bruttogewicht

Verpackung, seemäßig

Bruttogewicht, seemäßig

Vorschubapparat 1112



Ausführungen

380 V, 50 Hz mit 4 einfachbreiten, gummierten Rollen, Härte 60 Sh, mit Abdeckung ohne Rollen und ohne Abdeckung

Vertikalsupport für

bei Rollendruck von der Seite

1117 und 1112 Verstellbereich:

210 mm Nettogewicht 7 kg Bestell-Nr.


12.44 19

30.6630

Bestell-Nr.

12.43 46

Zubehör



Universalständer Best für 1117 und 1112
Ausladung von Säulenmitte bis Rollen: bei Rollendruck von oben 100 – 720 mm bei Rollendruck von der Seite 70 – 595 mm

Universalständer mit langem Ausleger und Handrad-Feineinstellung mit Lagerfuß Nettogewicht 33kg Bestell-Nr.

12.43 54

Wechselradgetriebe 1117
für Vorschubgeschwindigkeiten 2,5-4-5-8-16-2432-48 m/min

Wechselradgetriebe 1112
für Vorschubgeschwindigkeiten 2,5-5-7,5-15-4-812,5-25 m/min

06.10 85
für Vorschubgeschwindigkeiten 3-6-9-183,5-7-10-20 m/min

06.10 93

3 doppelbreite, gummierte Rollen, Ø 110 x 93 mm, Härte 60 Sh, mit Abdeckung 06.20 57 3 dreifachbreite, gummierte Rollen, Ø 110 x 140 mm, Härte 60 Sb, mit Abdeckung 06.20 65 Vorschubrollen für 1112 4 doppelbreite, gummierte Rollen, Ø 110 x 93 mm, Härte 60 Sh, mit Abdeckung 06.13 44 4 dreifachbreite, gummierte Rollen, Ø 110 x 140 mm, Härte 60 Sh, mit Abdeckung 06.13 52 Vorschubrollen für 1117, 1112 gummierte Rolle, (Standard) Ø 110x50 mm, Härte 60 Sh 11.89 74 gummierte Rolle, (weich) Ø 110x50 mm, Härte 40 Sh 11.89 82 spezialverzahnte Stahlrolle

Bestell-Nr.

11.90 40

11.90 32

Vorschubrollen für 1117

Ø 110 x 50 mm

dto. mit Nute



