

# FORMATTISCHKREISSÄGEN FÜR HANDWERK UND INDUSTRIE

FPNP3200EL-VR 5,5kW - FPNP3200ELM- VR 5,5kW

## KOMPLETTAUSSTATTUNG MIT VORRITZER

**ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG**  
**ELEKTRISCHE SCHWENKUNG MIT DIGITALANZEIGE**  
**PROFESSIONELLER FORMATSCHIEBETISCH**  
**SCHWERE STAHLRAHMENKONSTRUKTION**

Die Industrieformattsäge von Holzprofi mit professionellem Aluminium-Formattisch volleloxiert, Schnitthöhe und Blattschwenkung elektrisch verstellbar mit geschlossenem Sägeaggregat für bessere Absaugeigenschaften, inkl. Tischverlängerung, Tischverbreiterung, ausziehbarem Doppelgehungs- und Ablänglineal mit Klappanschlag und Werkstückauflage, alle Aluteile eloxiert, extrem starkes Sägeaggregat, verschleißfreie Motorbremse



# Technische Daten.

e-mail: [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)

Homepage: [www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

		FPNP3200VR-5,5	FPNP3200VR-5,5-Digi
Stromspannung	V	400	400
Motorleistung (S6)	kW	7	7
Motordrehzahl	U/min	2880	2880
Geschwindigkeiten	U/min	3000/4000/5000	3000/4000/5000
Sägeblattdurchmesser max	mm	Bis 400	Bis 400
Schnitthöhe 90°	mm	125	125
Schnittbreite	mm	1300	1300
Sägeblatt kompl.versenkbar	ja/nein	ja	ja
Spindeldurchmesser	mm	30	30
Maße Tischverbreiterung	mm	952 x 896	952 x 896
Maße Tischverlängerung	mm	320 x 830	320 x 830
Arbeitsgang Schiebetisch	mm	3300	3300
Schnittlänge max.	mm	3200	3200
Abmessungen Formattisch	mm	3200 x 395	3200 x 395
Abmessungen Gußtisch	mm	548 x 896	548 x 896
Abmessungen Auslegetisch	mm	1240 x 580	1240 x 580
Kugelgelagerter Auslegearm	ja/nein	ja	ja
Längsanschlag	mm	1200	1200
Queranschlag	mm	1900	1900
ausziehbar bis	mm	3070	3070
Feineinstellung d. Anschläge	ja-nein	ja	ja
Ablängklappe doppelseitig	option j/n	Ja	Ja
Besäumschuh		nein	nein
Doppelgehrungsanschlag	ja/nein	nein	nein
Abmessungen m. Ausleger	Länge mm	3200	3200
Aubsaugstutzendurchmesser	mm	120 / 75	120 / 75
	Breite mm	3600	3600
	Höhemcm	1760	1760
Verpackungsmaße	Länge mm	2240 3360	2240 3360
	Breite mm	1220 470	1220 x 470
	Höhe mm	1130 250	1130 250
Gewicht	kg	940	940
Notausschalter	ja/nein	ja	ja
Aggregatführung beidseitig	ja/nein	Ja	Ja
Antrieb Keilr.-Flachr.		Keilr.	Keilr.
Ansaugstutzen oben	mm	60	60
Ansaugstutzen unten	mm	100	100
Vorritzeinrichtung	ja/nein	ja	ja
Vorritzmotor extra	ja/nein	ja	ja
Motorleistung Vorritzmotor	kW	0,75	0,75
Fahreinrichtung	ja/nein	nein	nein



Techn. Änderungen und Satzfehler vorbehalten!