

FUTURA TOP

Neue Generation!
Nouvelle génération !



JRIMAC 
by STOLL GmbH

Technische Daten / Données Techniques

Motor / moteur	11 kW (15 PS / CV) - option 15 kW (20 PS / CV)
Drehzahl / Nombre de tours	2900 Upm / 2900 tr/min
Sägewelle / Arbre de scie	Ø 30 mm
Sägeblattbohrung / Alésage lame de scie	Ø 80 mm
Sägeblatt / Lame de scie	Ø 450 - 600 mm
max. Schnitthöhe / Hauteur de coupe maxi	170 mm, mit Sägeblatt Ø 550 mm Option max. 200 mm, mit Sägeblatt Ø 600 mm 170 mm, avec lame de scie Ø 550 mm option maxi. 200 mm, avec lame de scie Ø 600 mm
Schnitthöhe / Hauteur de coupe	stufenlos einstellbar über Digitalanzeige (Futura Top) réglable sans à-coups par affichage digital (Futura Top)
Sägevorschub / Avance scie	stufenlos, von 0 - 80 m/min réglable sans à-coups de 0-80 m/min
Schnittlängen / Longueur de coupe	2.2 m - 9.2 m
Schnittbreiten / Largeur de coupe	400 mm - 3000 mm
unterer Absaugkanal / Canal d'aspiration inférieur	Anschluss Ø 150 mm / tubulure Ø 150 mm
oberer Absaugkanal / Canal d'aspiration supérieur	Anschluss Ø 150 mm / tubulure Ø 150 mm
Arbeitshöhe / Hauteur de Travail	850 mm
Aussenmasse / Dimensions extérieures	Maschinenlänge = Schnittlänge + 1800 mm Longueur de la machine = Longueur de coupe + 1800 mm Maschinenbreite = Schnittbreite + 850 Largeur de la machine = Largeur de coupe + 850 mm

Kombination einer Massivholzzuschnittanlage aus Längskreissäge FUTURA TOP und Untertischkappsäge UKS 750

Installation de découpage en combinaison



Herstellung und Vertrieb

JRIMAC by STOLL GmbH

Robert-Bosch-Straße 1
D-79585 Steinen

Tel. +49 (0) 76 27/92 26 62

Fax +49 (0) 76 27/92 26 63

info@stoll-gmbh.de

www.jrimac.ch