

Kompaktanlagen

KAESER
KOMPRESSOREN

Aircenter

Kompaktanlagen Kompressor, Trockner, Behälter

Betriebsdrücke 5,5 – 14 bar
Liefermengen 0,145 – 1,145 m³/min

- platzsparend
- trockene Druckluft
- geringster Montageaufwand, nur Anbindung an Strom- und Druckluftnetz erforderlich
- servicefreundlich



Airtower

Kompaktanlagen Kompressor, Unterbau-Kältetrockner

Betriebsdrücke 7,5 - 14 bar
Liefermengen 0,551 - 2,544 m³/min

Typ	Schallpegel dB(A)	Höchstdruck in bar	effektive Liefermenge m ³ /min	Motor kW	Behältervol. Liter	Druckluft- anschluß	Länge/Breite/Höhe mm	Gewicht in kg
Aircenter 3	65	7,5 10	0,313 0,233	2,2	280	1/2"	1600/725/1730	375
Aircenter 4	66	7,5 10	0,424 0,329	3,0	280	1/2"	1600/725/1730	375
Aircenter 6	66	7,5 10 13	0,583 0,466 0,360	4,0	280	1/2"	1600/725/1730	375
Aircenter 8	68	7,5 10	0,816 0,684	5,5	280	3/4"	1600/725/1730	380
Aircenter 8	68	13	0,551	5,5	280	3/4"	1600/725/1730	380
Aircenter 11	69	7,5 10	1,145 0,975	7,5	280	3/4"	1600/725/1730	380
Aircenter 11	69	13	0,795	7,5	280	3/4"	1600/725/1730	380

Typ	Höchstdruck bar	effektive Liefermenge m ³ /min.	Motor kW	Schallpegel dB(A)	Druckluft- anschluß	Länge/Breite/Höhe mm	Gewicht kg
Airtower 8	7,5 10 13	0,816 0,684 0,551	5,5	68	3/4"	625/670/1285	270
Airtower 11	7,5 10 13	1,145 0,975 0,795	7,5	69	3/4"	625/670/1285	270
Airtower 19	7,5 10 13	1,855 1,590 1,219	11	67	1"	790/830/1500	325
Airtower 26	7,5 10 13	2,544 2,205 1,781	15	67	1"	790/830/1500	345



K Der KAESER Druckluft-Tip

- Kompressoren erzeugen Abwärme – für ausreichende Belüftung sorgen!
- Informationen zum Thema trockene und saubere Druckluft auf Seite 12 u. 13
- größere Modelle in Detailprospekten