



®

CEPILLADORA 4 CARAS 4 FM 180/4

Construidas en Fundición y Acero

FIABILIDAD

SIMPLICIDAD

ECONOMIA

COMI



DOTACION STANDARD

- Cabeza de afección ligera y fresa enderezadora.
- Sistema de avance por impulsos.
- Avance de 2 velocidades.
- Motores reforzados.
- Capota de apertura temporizada.

Grupo de arrastre pre-cepillo con exclusion rápida y labios ranurados en mesa de entrada



Importador exclusivo para España y Portugal



Ctra. M-506 PINTO - FUENLABRADA Km. 15,400 • 28940 FUENLABRADA (Madrid)
Tels.: 91 697 55 88 (3 líneas) • Fax: 91 697 57 88
E-mail: maquinaria@comercialceclio.es • Web: www.comercialceclio.es



KENBILLC®

4 FM 180/4
DETALLE MÁQUINA ABIERTA

DATOS TÉCNICOS: CEPILLADORA 4 CARAS 4 FM 180/4

ANCHO DE TRABAJO MAX/MIN	180/23 MM	LONGITUD EJES HORIZONTALES	190 MM
ALTURA DE TRABAJO MAX/MIN	120/7,5 MM	VELOCIDADES DE VANCE MTR/MIN	6-12 M/MIN
LONGITUD MINIMA DE LA PIEZA	350 MM	POTENCIA MOTOR DE AVANCE	1,1/1,5 HP
LONGITUD MINIMA PIEZAS EN CONTINUO	250 MM	DIAMETRO RODILLOS DE AVANCE	120 MM
LONGITUD DE LA MESA	1.700 MM	POTENCIA MOTORES HORIZONTALES	10 HP
REGLAJE RAPIDO DE LA MESA	10 MM	POTENCIA MOTORES VERTICALES	10 HP
R.P.M. DE LOS EJES	6.000 R.P.M.	POTENCIA TOTAL INSTALADA	16,1 KW
DIAMETRO DE LOS EJES	40 MM	BOCAS DE ASPIRACION	2 x 120 MM / 1 x 150 MM
DIAMETRO MAX/MIN 2.°, 3.° Y 4.° EJES	137/120 MM	PESO NETO	930 KG
LONGITUD EJES VERTICALES	130 MM		