



Bandsäge

Band Saw

Scie à ruban

Sierra de cinta

Typ: BS 10

Mit dieser Ausführung findet die Entwicklungsgruppe BS 6 bis BS 8 ihren Abschluß. Die Maschine besitzt die gleichen Konstruktionsmerkmale, welche für größte Standfestigkeit, schwingungsfreien Lauf, gute Sägeblattführung und Arbeitsgenauigkeit garantieren. Die äußere Linienführung entspricht praktischen und neuzeitlichen Gesichtspunkten. In Sonderausführung kann der Arbeitstisch um 45° verstellbar geliefert werden.

This model is the last in the line of Band Saws designated as BS 6 and BS 8. The machine incorporates the same features as are found in the other models and which ensure greatest stability, vibrationless operation, reliable saw blade guide and high accuracy. The outside shape is simple, based on practical experience and up-to-date points of view. On demand the machine can be supplied with table swivelling 45°.

Cette construction est le produit final du groupe de développement BS 6 - BS 8. La machine a les mêmes caractéristiques de construction, garantissant une stabilité maximum, une marche exempte de vibrations, un bon guidage de la lame de scie et une précision de travail invariable. Le tracé extérieur répond à la considération pratique et l'exigence de temps. La table de travail peut être livré, en type spécial, avec réglage de 45°.

Este modelo representa el último del grupo a que pertenecen los tipos BS 6 y BS 8. La máquina posee las mismas características que aquéllos, con garantía de máxima estabilidad, marcha sin vibración, guía segura de la sierra de cinta y gran exactitud de trabajo. La forma exterior del modelo concuerda con los modernos principios y puntos de vista. El tipo especial se suministra con mesa que puede ser inclinada hasta en 45°.

Rollen Durchmesser - Wheel diameter - Diamètre de rouleaux -

Diámetro de las poleas

Max. Schnithöhe - Maximum cutting height - Hauteur de coupe maximum - Altura máxima de corte

Ausladung - Extension - Profondeur de gorge - Distancia entre montante y sierra

Verstellbarkeit des Lagerschlittens nach unten - Length of support track - Réglage du chariot de palier vers le bas - Alcance regulable del carro soporte hacia abajo

Länge des Sägeblattes - Length of saw blade - Longueur de la lame de scie - Longitud de la sierra de cinta

Breite des Sägeblattes bis - Width of saw blade up to - Largeur de la lame de scie jusqu'à - Ancho máximo de la sierra de cinta

Tischhöhe - Table height - Hauteur de la table - Altura de la mesa

Drehzahl der Bandrollen - Speed of wheels - Vitesse des rouleaux - Número de revoluciones de las poleas

Elektrischer Einzelantrieb - Individual motor drive - Commande par moteur individuel électrique - Accionamiento eléctrico individual

Nettogewicht etwa - Net weight about - Poids net environ - Peso neto aprox.

Bruttogewicht etwa - Gross weight about - Poids brut environ - Peso bruto aprox.

1000 mm

700 mm

980 mm

250 mm

6700 mm

30 mm

950 mm

600 U/min - r.p.m. -
tours/min - r.p.m.

3,5 kW - K.W.
n = 1400

1100 kg

1495 kg