

BANDSCHLEIFMASCHINE LZG-E BELT SANDING MACHINE LZG-E



LANGZAUNER Gesellschaft m.b.H.

Maschinenfabrik

A-4772 LAMBRECHTEN, Austria

Tel. 07765/231-0

Telefax 07765/231-85

MODELLREIHE 80

- wirtschaftlich
- zuverlässig
- wartungsarm

DESIGN 80

- Economic
- Reliable
- Low maintenance costs



**Ein wirtschaftliches Produkt –
Ergebnis einer langjährigen Erfahrung**

**An economic product –
result of a long standing experience**

TECHNISCHE DATEN

Motorleistung, Schleifband	3/4,2 kW	Motor power, sanding belt
Motorleistung, Absauggebläse	1,1 kW	Motor power, dust fan
Bandgeschwindigkeiten	11 und 22 m/sec.	Speeds of belt
Tischgröße*	2500 x 1000 mm	Table size*
Ständerausladungstiefe	1000 mm	Depth of throat
Ständerausladungshöhe	320 mm	Clearance of throat
Bandlänge	6800 mm	Length of belt
Bandbreite	150 mm	Width of belt
Tischhöhenverstellbereich	280 mm	Table height adjustment
Platzbedarf	3900 x 1500 mm	Space required
Gewicht	1000 kg	Weight

* Sondertischgrößen auf Anfrage.

* Other table dimensions upon request.

- Größe Kröpfung
- Ständer in Gußausführung, ruhiger Lauf
- Elektromotorische Tischhöhenverstellung
- Absauggebläse mit eigenem Antriebsmotor
- Pneum. Schleifschuh mit Bandzugbremse
- Pneumatische Bandspannung
- Werkstück-Wendevorrichtung
- Bandreinigung
- Links- und Rechtslauf
- Sämtliche Führungen auf gehärteten geschliffenen Wellen
- Stabiles, oberes Schleifbrett
- Eingebautes Lichtband
- Übersichtliches Bedienungspult
- Zentraler Not-Aus-Taster
- Absperrbarer Hauptschalter
- Large depth of throat
- Frame of cast iron, vibration free operation
- Electromotive table height adjustment
- Dust fan with extra motor
- Pneum. sanding shoe with traction compensation
- Pneumatic tension of belt
- Turning device for workpiece
- Cleaning device for belt
- Clockwise and counterclockwise rotation
- All guideways on hardened, grinded shafts
- Stable upper sanding board
- Self contained lighting set
- Clear control panel
- Central „Emergency stop“ key
- Lockable main switch