

NTS - 1000/C/D



*CON UN SOLO TAVOLO DI
LAVORO PRINCIPALE.*

*WITH AN ONLY MAIN
WORKTABLE.*

*AVEC UNE SEULE TABLE DE
TRAVAIL PRINCIPALE.*

*MIT EINEM EINZIGEN
HAUPTARBEITSTISCH.*

*CON UNA SOLA MESA DE
TRABAJO PRINCIPAL.*

Oscillazione di tutto il gruppo oscillante. Cuffia di aspirazione regolabile.
Possibilità di avere altezze di levigatura diverse: h = 160 mm. standard; su richiesta h = 180 o h = 200 o h = 250 mm.

Oscillation of the whole sanding group. Adjustable suction hood.
Possibility to have different sanding heights: standard h = 160 mm.; on request h = 180 or h = 250 mm.

Oscillation du groupe de ponçage tout entier. Hotte d'aspiration réglable.
Possibilité d'obtenir des hauteurs de ponçage différentes: h = 160 mm. standard; sur demande h = 180 ou h = 200 ou h = 250 mm.

Schwenkung des gesamten Honaggregats. Regulierbare Absaughaube.
Möglichkeit zum Erhalten unterschiedlicher Honhöhen: h = 160 mm. Standard - auf Anfrage h = 180 oder h = 200 oder h = 250 mm.

Oscilación de todo el grupo levigante. Auricular de aspiración regulable.
Posibilidad de conseguir diversos espesores de levigación: h = 160 mm. standard; sobre pedido h = 180 o h = 200 o h = 250 mm.

Piano di lavoro Work plane Plan de travail Arbeitsfläche Superficie de trabajo	11.8" x 49.2"	300 x 1250 mm
Inclinazione Inclination Inclination Schrägverstellung Inclinación	0° ÷ 30°	0° ÷ 30°
Lunghezza nastro Strip length Longueur de la bande Bandlänge Longitud cinta	126.8"	3220 mm
Larghezza nastro Strip width Largeur de la bande Bandbreite Anchura cinta	6"	160 mm
Larghezza nastro a richiesta Strip width, upon request Largeur de la bande, sur demande Bandbreite, auf Wunsch Anchura cinta a pedido	7"/7.8"/9.8"	180/200/250 mm
Rullo condotto Driven roll Rouleau conduit Leitwalze Rodillo conductor	3"	Ø 75 mm
Bancalino di servizio per pezzi curvi Special sanding bed for curved pieces Table supplémentaire pour les pièces courbes Kleiner Tisch für Kurvenstücke Banqueta de servicio para piezas curvase	11.8" x 18.5"	300 x 470 mm
Motore traino nastro Belt driving motor Moteur avancement bande Bandschleppmotor Potencia del motor de avance	5 HP	HP 4
Motore per oscillazione Motor for oscillation Moteur pour oscillation Motor für schwingungen Potencia del motor para oscilación	0,5 HP	HP 0,5
Corsa oscillante Oscillation stroke Oscillation Schwunglauf Oscilación	3/4"	20 mm
Peso macchina Total weight Poids, env. Gewicht Peso	903 Lbs	410 kg
Misure di ingombro Overall dimensions Dimension d'encombrement Ausmaße Medida de obstrucción	78" x 35" x 42"	2000 x 900 x 1070 mm
Dati e misure non sono impegnativi The data and measures are not binding Données et mesures ne sont pas obligatoires Gewicht und Ausmasse sind unverbindlich Detalles y medidas no son empenativos		



di Volpato G. & C. - Via Pioga, 138
35011 Campodarsego (PD) - Italy - Tel. 049/5564039
Telex 430824 LASMAL I
Telefax 0039 49 5566528