

Preßluftrahmenpresse MAWEG Standard

absolute Winkelgenauigkeit ohne Korrektur, bequeme Arbeitshöhe durch Verstellungsmöglichkeit aller Druckecken, Preßluftdruck stufenlos von 0—15 atü. Hub 100 mm oder 60 mm nach Wahl.

Modell Standard 60 Arbeitsgröße 3500 x 2500 mm
unverbindlicher Richtpreis 38 205 00 DM 5800.—

Diverse Serien- und Sondergrößen auf Anfrage.



Die MAWEG-Preßluft-Rahmenpresse Modell „STANDARD 67“

besteht aus einem stabilen Stahlrahmen mit gehobelten Führungsbahnen, auf denen ein fester und beweglicher Längsdruckbalken angebracht ist. Sämtliche Druckecken sind verstellbar. Der bewegliche Längsdruckbalken läuft auf Laufrollen. Die Betätigung der Arbeitszylinder erfolgt über zwei Preßluftventile. Die Drücke sind von 0—15 atü einstellbar. Damit können höchste Kräfte erzielt werden.

Die MAWEG-Preßluft-Rahmenpresse dient zum Verleimen von Fenster-, Türrahmen und sonstigen Rahmenkonstruktionen. Arbeitslängen lieferbar ab 2500 bis 5000 mm jeweils mit 500 mm Sprung. Arbeitshöhen lieferbar 1,85 m, 2,00 m und 2,50 m. Preise nach Größe und Ausrüstung auf Anfrage.