



OCMAC s.p.a.

officina costruzioni meccaniche aria compressa per la lavorazione del legno

22066 mariano comense (como) italy
viale lombardia 78
tel. 031-746614 (4 linee) - telex 380273



La gamma è composta dalla piccola BS 29 fino alla BS 60, che permettono di soddisfare varie esigenze di lavoro.

Nei modelli BS 29 e BS 31 la velocità di avanzamento è di 13 m/ oppure 16 m/ in relazione al tipo di lavorazione da eseguire.

Nelle altre versioni la velocità è variabile da 5,5 a 27 m/.

Riportiamo qui di seguito gli spazi disponibili per l'applicazione dei gruppi nei vari modelli:

BS 29 = 1600 mm	BS 31 = 1800 mm
BS 37 = 2400 mm	BS 43 = 2900 mm
BS 50 = 3600 mm	BS 55 = 4100 mm
BS 60 = 4500 mm	

Specifiche tecniche generali:

Larghezza minima di lavoro: 70 mm

Altezza d'incollaggio: 10 ÷ 60 mm

Spessori bordi da incollare: 0,4 ÷ 20 mm (in relazione ai gruppi applicati lo spessore è inversamente proporzionale all'altezza).

— Feeding panels track made by 80 mm notches, top transport by rollers or, on request, by belt.

This new Serie is composed by the little machine Type BS 29 to the Type BS 60, which allow to satisfy the different working requirements.

For the models BS 29 and BS 31 the infeed speed is 13 m/ or 16 m/ according to the different kind of working.

As far as the other models are concerned, the speed is adjustable from 5,5 to 27 m/.

Please find here below the description of the space available for the application of the working units on the different models:

BS 29 = 1600 mm	BS 31 = 1800 mm
BS 37 = 2400 mm	BS 43 = 2900 mm
BS 50 = 3800 mm	BS 55 = 4100 mm
BS 60 = 4500 mm	

Main technical data:

Minimum working width: 70 mm

Gluing height: 10 ÷ 60 mm

Thickness of the edges to be glued: 0,4 ÷ 20 mm (Please note that the thickness, according to the working units, is in verse ratio at the height).



Descrizione del modello della fotografia:

Mod. BS 31 HF

Macchina dotata dei seguenti gruppi operatori:

- Intestatore bilama Mod. IHF/B - 0,75 HP
- Refilatore Mod. RS/HF 1,3 HP - 0° ÷ 45°
- Spigolatore Mod. RS/HF 0,3 HP - 0° ÷ 45°
- Macchina dotata di carenatura insonorizzante

Dati tecnici non sono vincolanti.

La ditta si riserva il diritto di eventuali modifiche.

Description of the machine shown on the picture above:

Mod. BS 31 HF

Equipped with the following working units:

- Single motor end trimmer Mod. IHF/B - 0,75 HP
- Top and bottom edge trimmer Mod. RS/HF 1,3 HP - 0° ÷ 45°
- Top and bottom bevel trimmer Mod. RS/HF 0,3 HP - 0° ÷ 45°
- Machine equipped with sound enclosure

Technical data are not binding.

We reserve ourselves the right for modifications.