

Dickenhobelmaschine TYP 436 EASY DRIVE

Die Standardmaschine

Ständer in moderner Stahlbauweise, **Dickentisch** in hochverrippter Ausführung **kippsicher auf 4 Trapezspindeln**, **elektrische Höhenverstellung des Dickentisches**, **Steuerung EASY DRIVE**, **Gliederdruckbalken**, **segmentierte Gummiein- und Gummiauszugswalze**, **Dickentisch ohne Tischgleitwalzen**, 2 Vorschubgeschwindigkeiten durch polumschaltbaren Vorschubmotor, **automatischer Stern-Dreieck-Anlauf**, **autom. Motorbremse**, **Absaugstutzen 160 mm links oder rechts abgehend verwendbar**, Spannung 400 V / 50 Hz

Die Technik

- PANHANS-Viermesserwelle mit Messereinstellgeräten
- pendelnd gelagerte Vorschubwalzen
- Positioniersteuerung EASY DRIVE
- Ergonomische Maschinenabmessung
- Dickentisch auf 4 Trapezspindeln
- Gliederdruckbalken



Kurzübersicht

Technische Daten

Hobelbreite	630	mm
Hobelhöhe	3 - 300	mm
Tischlänge	1040	mm
Motorleistung Hauptmotor	7,5 / 10	kW / PS
Vorschubmotor	0,55/0,75 0,8/1,0	kW PS
Vorschub	7 + 14	m/min
Absaugstutzen	160	mm
Abmessungen	1070 x 1200 x 1060	mm
Gewicht	900	kg

	- Baumustergeprüft	Nr. 971044
	- geprüft	Nr. 031094
	- BG-Holzstaubgeprüft	Nr. 031095

Elektrik nach VDE 0113/EN 60204

arbeitsplatzbezogener Emissionswert dB(A)

Meßwerte nach ISO 7960 pr EN 860

gemessen mit Tera-Messerwelle Z=4

Unsicherheitszuschlag K=4 dB(A)

Leerlaufgeräusch	Arb. Pl. 1	65,9	dB (A)
Arbeitsgeräusch	Arb. Pl. 1	81,4	dB (A)
Leerlaufgeräusch	Arb. Pl. 2	70,6	dB (A)
Arbeitsgeräusch	Arb. Pl. 2	81,1	dB (A)
Staubemission		0,35	mg/m ³
Mindest-Absauggeschwindigkeit am Absaugstutzen: 20 m/s			