

# Kantenschleifmaschine mit Vorschub

## edge sanding machine with feeder

DUO-K 150

Möbelteile, Treppenstufen, MDF, Furnier, Leisten, etc., gerade oder geschwungen, entweder Freihand oder mit Vorschub (ohne aufwendige Umbauten an Kantenschleifmaschine oder Fräse). Egal für welche Kantenbearbeitung, egal für welche Fertigungsmengen, eine Maschine für alles!

- einzigartige Kantenschleifmaschine mit solider Vorschubeinrichtung über Kettenbahn und Oberdruck
- Freihandschleiffläche mit stabilem Arbeitstisch
- Vorschubschleifseite (für Serien-oder Furnierschliff) etc.
- Radienschleifmöglichkeiten 80 mm und 140 mm
- komplette Schleifbandausnutzung durch pneumatisch in der Höhe verstellbare Oszillation
- Tischabsaugung (durch Absaugkanäle in Arbeitstisch).

Furniture parts, stairway steps, MDF, veneer, borders, etc., straight or swung, either free hand or with feed motion (without complex changes at edge-sanding machine). Whatever which kind of edge-sanding, whatever which kind of manufacturing quantities, one machine for everything!

- unique edge sanding machine including feeder system
- straight working side
- working side with solid feeder (for serial production or veneer sanding etc.)
- sand at roller 80 mm and 140 mm
- solid working table
- use complete sanding belts because of adjustable height oscillation
- dust-collection thru the table.



Technische Daten:		technical data:
Motorleistung	4 kW	motor power
Schleifbandmaß	150 x 2700 mm	size of sanding belt
Schleifbandgeschwindigkeit	22 m/sec.	speed of belt
Platzbedarf	900 x 1800 mm	required place
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min./variable	feed speed
max. Durchlasshöhe	110 mm	max. height of workpiece
Tischgröße	300 x 1800 mm	table size
Gewicht	620 kg	weight
Absaug-Ø	1 x 100/1 x 140 mm	exhaust-Ø