


SPECIAL



**STRETTOIO IDRAULICO
HYDRAULIC CLAMPING MACHINE
CADREUSE HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE RAHMENPRESSE**



STROMAB
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

SPECIAL

**STRETTOIO IDRAULICO
HYDRAULIC CLAMPING MACHINE
CADREUSE HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE RAHMENPRESSE**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Basamento in acciaio strutturale di grosso spessore.
- Posizionamento rapido dei montanti verticali.
- Posizionamento rapido dei cilindri idraulici bilanciati da contrappeso.
- Massima precisione di regolazione della pressione generale di esercizio.
- Lettura e regolazione della pressione dei cilindri verticali centrali indipendente dalla pressione di esercizio.
- Mantenimento in pressione dei cilindri idraulici con valvole di blocco.
- Rubinetto di esclusione pressione sui cilindri verticali centrali.

MAIN FEATURES

- Base in large section structural steel.
- Quick positioning of vertical beams.
- Quick positioning of the hydraulic cylinders balanced by a counterweight.
- Maximum adjustment precision of the operating pressure.
- Reading and adjustment of the pressure of the central vertical cylinders independent of the operating pressure.
- Hydraulic cylinders maintained in pressure with stop valves.
- Pressure exclusion cocks on the central vertical cylinders.

CARATTERISTIQUES PRINCIPALES

- Structure en acier de grosse épaisseur.
- Positionnement rapide des montants verticaux.
- Positionnement rapide des cylindres hydrauliques équilibrés par un contrepoids.
- Précision maximum de la pression générale d'exercice.
- Lecture et réglage de la pression des cylindres verticaux centraux indépendante de la pression d'exercice.
- Maintien des cylindres hydrauliques sous pression au moyen de soupapes de blocage.
- Robinets d'exclusion de la pression sur les cylindres verticaux centraux.

HAUPTMERKMALE

- Maschinenständer aus besonders starkem Strukturstahl.
- Schnelles Positionieren der senkrechten Träger.
- Schnelles Positionieren der durch ein Gegengewicht ausgeglichenen Hydraulikzylinder.
- Höchste Einstellgenauigkeit des allgemeinen Betriebsdruckes.
- Ablesen und Einstellen des Druckes der senkrechten zentralen Zylinder unabhängig vom Betriebsdruck.
- Aufrechterhaltung des Hydraulikzylinder durch Sperrventile.
- Druckausschlussgehähne auf den zentralen Senkrechtzylindern.

DATI TECNICI

Lunghezza massima di lavoro	mm	3050
Altezza massima di lavoro	mm	2050
Corsa cilindri verticali	mm	150
Corsa cilindri orizzontali	mm	120
Spinta cilindri verticali a 80 atm.	kg	1270
Spinta cilindri orizzontali a 80 atm.	kg	770
Potenza motore centralina idraulica	HP	1,5
Peso netto	kg	1000
Misura d'ingombro	mm	4500×1000×2650

A RICHIESTA: Montante verticale completo di cilindro • Cilindro orizzontale supplementare • Lunghezza e altezza di lavoro diverse dalla versione standard.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum working length	mm	3050
Maximum working height	mm	2050
Vertical cylinders stroke	mm	150
Horizontal cylinders stroke	mm	120
Vertical cylinders thrust at 80 atm.	kg	1270
Horizontal cylinders thrust at 80 atm.	kg	770
Power of hydraulic unit	HP	1,5
Net weight	kg	1000
Overall dimensions	mm	4500×1000×2650

ON REQUEST: Vertical beam c/w cylinder • Additional horizontal cylinder • Working length different than the standard version.

DONNEES TECHNIQUES

Longueur maximum de travail	mm	3050
Hauteur maximum de travail	mm	2050
Course des cylindres verticaux	mm	150
Course des cylindres horizontaux	mm	120
Poussée des cylindres verticaux à 80 atm.	kg	1270
Poussée des cylindres horizontaux à 80 atm.	kg	770
Puissance du moteur de la pompe hydraulique	CV	1,5
Poids net	kg	1000
Mesures hors tout	mm	4500×1000×2650

SUR DEMANDE: Montant vertical avec cylindre • Cylindre horizontal supplémentaire • Longueur et hauteur de travail différentes par rapport à la version standard.

TECHNISCHE DATEN

Max. Arbeitslänge	mm	3050
Max. Arbeitshöhe	mm	2050
Kolbenhub der Vertikalzylinder	mm	150
Kolbenhub der Horizontalzylinder	mm	120
Mechanischer Druck des Vertikalzylinders bei 80 Atü.	kg	1270
Mechanischer Druck des Horizontalzylinders bei 80 Atü.	kg	770
Motorleistung im Hydraulikaggregat	PS	1,5
Nettogewicht	kg	1000
Installationsmaße	mm	4500×1000×2650

AUF ANFRAGE: Vertikalständer kompl. mit Zylinder • Zusätzlicher Horizontalzylinder • Von der Standardausführung abweichende Bearbeitungsfläche.