

NY STANDARD



**CK
SERIEN**



STENHØJ
INTO THE FUTURE

CK SERIEN

**STENHØJ's CK SERIE - der fra 4 til 15 kW
fuldender det omfattende program
af skruekompressorer op til 110 kW**

Stenhøj har med baggrund i mange års erfaring designet en ny skruekompressor - nemlig CK Serien. CK Serien består af en række støjsvage og kompromisløse kompressorer, der tilbydes i 2 varianter CK- Super Plus og CK. CK-Super Plus giver adgang til en lang række kontrol og styringsfunktioner. CK giver komplet driftsinformation.

Støjsvag

Mange års erfaring er anvendt til udviklingen af den støjsvage CK kompressor. Analyser af indvendigt luft flow samt valg af støjdæmpende materialer, har gjort CK kompressoren til en af de mest støjsvage på markedet. Lydniveauet ligger således mellem 60 og 65 dB (A). Dette muliggør installationer i værkstedet eller tæt ved kontormiljø.

Kompakt

STENHØJ har i forbindelse med udviklingen lagt vægt på et kompakt design. Kompakt er således nøgleordet i de 2x3 modelserier som CK Super Plus og CK tilbydes i. Basis er en gulvmonteret såkaldt "stand alone" model. CK-RM er en beholdermonteret kompressor, der således optager minimalt med plads. Ligeledes er CK AP en pladsbesparende kompressor, der med en komplet trykluftinstallation som ved hjælp af en køletørrer type BT og et 25 mikron forfilter leverer tør og ren luft, således undgås urenheder og korrosion i rør-systemer og øvrige anlæg.

Servicevenlighed

Designet af kompressoren giver let adgang til alle slid-/servicedele, hvilket betyder, at et standard service eftersyn kan foretages med et minimum af tid på driftsstop.



Model RM
- beholdermonteret



Model CK
Super Plus "stand alone"



Modell AP
- køletørrer, filtre og
beholdermonteret

”CK-Super Plus styringen er helt unik i sin egenskab af at være anvendelig for alle - uanset teknisk formåen”

SUPER PLUS STYRING

I CK Super Plus finder man den fra SP kendte styring, som giver adgang til omfattende styrings- og kontrolmuligheder. Således finder man en logbog, der opsamler fejlmeldinger og alarmer. Service menuen holder altid øje med, hvornår næste service skal fortages, og giver således besked ved service behov. Endvidere oplyses antal driftstimer i både last, aflast og stilstand.

I og med at trykket konstant overvåges, vil et pludseligt tryktab betyde, at mikroprocessoren vil starte kompressoren før end minimumstrykket er nået og således sikre, at der er tilstrækkeligt luft til at dække forbruget. Styringen "læser" således forbruget og producerer luft før end, det er for sent.

MODEL CK

CK giver enkel men fuldstændige driftsinformation til brugeren. Tryk og temperatur aflæses tydeligt, driftstimer aflæses på timetælleren og en række lamper giver besked om fejl og alarmer (se til højre).



CK Super Plus styringen er enestående enkel i brug.

Kontrollamperne indikerer div. alarmer, f.eks. om motor eller olie er for varm, eller om kompressoren kører fuldlast eller tomgang. Vigtige informationer omkring tryk og temperatur aflæses tydeligt.



CK SERIEN

Model	Ydelse			Motor	Dimensioner			Vægt	Lydniveau
	8 bar m ³ /min.	10 bar m ³ /min.	13 bar m ³ /min.		L mm	B mm	H mm		
CK 6	0,60	0,49	-	4	965	615	1045	180	60
CK 7	0,79	0,63	-	5,5	965	615	1045	195	64
CK 10	1,12	1,00	0,79	7,5	965	615	1045	215	64
CK 15	1,62	1,40	1,21	11	965	615	1045	230	63
CK 20	2,00	1,79	1,47	15	965	615	1045	235	65

CK SERIEN - BEHOLDER MONTERET

Model	Ydelse			Motor	Dimensioner			Størrelse trykluftbeholder	Vægt	Lyd- niveau
	8 bar m ³ /min.	10 bar m ³ /min.	13 bar m ³ /min.		L mm	B mm	H mm			
CK 7 RM	0,79	0,63	-	5,5	1750	650	1750	500	370	64
CK 10 RM	1,12	1,00	0,79	7,5	1750	650	1750	500	390	64
CK 15 RM	1,62	1,40	1,21	11	1750	650	1750	500	405	63
CK 20 RM	2,00	1,79	1,47	15	1750	650	1750	500	410	65

CK AIR PACK - KØLETØRRER, FILTRE OG BEHOLDER MONTERET

Model	Ydelse			Motor	Dimensioner			Størrelse trykluftbeholder	Vægt	Lyd- niveau
	8 bar m ³ /min.	10 bar m ³ /min.	13 bar m ³ /min.		L mm	B mm	H mm			
CK 7 AP	0,79	0,63	-	5,5	1750	650	1750	500	410	64
CK 10 AP	1,12	1,00	0,79	7,5	1750	650	1750	500	435	64
CK 15 AP	1,62	1,40	1,21	11	1750	650	1750	500	450	63
CK 20 AP	2,00	1,79	1,47	15	1750	650	1750	500	455	65

+3° C dugpunkt og 25 mikron filtration. Ydelse i henhold til ISO 1217.

Som option kan vandudskillere påmonteres. Se venligst separat brochure for nærmere oplysning.

Stenhøj er en af Nordeuropas største kompressorproducenter og beskæftiger ialt 670 medarbejdere i hele koncernen. Gruppen betjener industri og værksteder med maskiner og udstyr, leveret igennem egne selskaber eller agenter i 80 lande. I mere end 70 år har Stenhøj udviklet og fremstillet kvalitetsprodukter til gavn for arbejdsvilkår og produktivitet hos vore kunder.



STENHØJ

INTO THE FUTURE

STENHØJ KOMPRESSOR A/S

DK-7150 Barrit

Phone: +45 7682 1260

Fax: +45 7682 1226

E-mail: kompresor@stenhoj.dk

www.stenhoj.dk