

# Blade

Rifilatore con 2 motori

Trimming machine with 2 motors

Afleurage avec 2 moteurs

Refilador con 2 motores



Blade



## STANDARD

- Gruppo rifilatore con apertura pneumatica del motore per facilitare l'introduzione del pannello. Motore: 2 x 0,5 kW, (0,75 CV) velocità 15.000 rpm.
- Trimming unit with pneumatic opening of the trim motors to facilitate the introduction of the panel. Motor: 2 x 0,5 Kw, (0,75 Hp) Speed 15.000 rpm.
- Groupe d'affleurage avec ouverture pneumatique pour faciliter l'introduction de panneau. Moteur: 2 x 0,5 kW (0,75 Hp) Vitesse 15.000 rpm.
- Grupo refilador con suvida neumatica del motor, para ayudar el inserimiento del panel. motores 2 x 0,5 kw (0,75 cv) velocidad 15.000 rpm.



## OPTIONAL

- Tavolo rettangolare (800 x 360 x 20 mm.) per l'esecuzione di grandi pezzi.
- Rectangular table (800 x 360 x 20 mm.) for execution of big pieces.
- Table rectangulaire (800 x 360 x 20 mm.) pour l'exécution de gros pièces.
- Mesa rectangular (800 x 360 x 20 mm.) por ejecucion de paneles grandes.

## Dati tecnici - Technical data - Données techniques - Notas técnicas

### GRUPPO REFILATORE :

2 motori 0,5 Kw ad alta frequenza con velocità di rotazione di 15000 giri/min. con copiatore superiore, inferiore e frontale • On/Off gruppo rifilatore • Sollevamento pneumatico dei due motori per l'inserimento del pezzo da rifilare • 2 frese saldobrasate R=3 Z=6 - Braccio snodato completo di piano a depressione portapezzo per la rifilatura di pezzi di grandi dimensioni • Dimensioni: 2100 x 1600 x 1600 mm Kg 600 • Macchina a norme CE

### TRIMMING STATION :

Trimming unit with 2 motors 0,5 Kw high frequency 15000RPM with up/down and front copiers and manual lever to lift the motors approaching the pieces to be trimmed • on/off trimming unit • 2 brazed cutters R=3, Z=6 • Vacuum table to hold the big panels for edging and trimming • Dimensions: 2100 x 1600 x 1600 mm Kg 600 • CE standards

### COUPE GROUPE:

2 moteurs 0,5 kW à haute fréquence avec une vitesse de rotation de 15000 tr / min. avec copie haut, en bas et à l'avant • On / Off unité de découpe • Levage pneumatique des deux moteurs pour l'insertion de la pièce à rogner • Exercices à braser 2 R 3 = Z = 6 • Bras articulé avec table à vide porte-pièce pour couper de gros morceaux • Taille: 2100 x 1600 x 1600 mm 600 kg • Machine CE

### • GRUPO REFILADOR :

2 motores 0,5 kw de alta frecuencia con velocidad de rotacion de 15000 rpm. con copiadores superior, inferior y frontal\*on/off grupo refilador \*suvida neumatica de los motores por el inserimiento del panel\*2 fresas soldada r=3 - z=6 - brazo mobil completo de mesa de vacío para refilar piezas de grandes dimensiones. Dimensiones: 2100 x 1600 x 1600 mm kg 600\* maquina a norma ce.



## STANDARD

- Piano di lavoro per pezzi piccoli.
- Working table for small pieces.
- Plan de travail pour petites pièces.
- Encimera para piezas pequeñas.