



RCG
1200

www.volpato.com



RETTIFICATRICE CALIBRATRICE A NASTRO ABRASIVO OSCILLANTE - RETTIFICATRICE CALIBRATRICE AVEC BANDE ABRASIVE OSCILLANTE
DUBLE SIDED CALIBRATING SANDING MACHINE WITH MECHANICAL OSCILLATION OF THE BELTS
LIJADORA CALIBRADORA CON CINTA ABRASIVA OSCILANTE - SCHLEIF-KALIBRIERMASCHINE MIT OSZILLIERENDEM SCHLEIFBAND.

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIO IS - CARACTERISTIQUES - DATEN - CARACTERISTICAS

LUNGHEZZA MASSIMA DI LAVORAZIONE LONGUEUR MAX. DE TRAVAIL MAX. WORKING LENGTH MAX. LARGURA DE TRABAJO NUTZBARE ARBEITSLÄNGE	1200 mm.	MOTORE TRAINO NASTRO MOTEUR DE RUBAN ABRASIF BELT DRIVING MOTOR POTENCIA DEL MOTORE CINTA BANDANTRIEBSMOTOR	7,5 KW + 7,5 KW
LARGHEZZA MASSIMA DI LAVORAZIONE LARGEUR MAX. DE TRAVAIL MAX. WORKING WIDTH MAX. ANCHURA DE TRABAJO NUTZBARE ARBEITSBREITE	1200 mm.	MOTORE PER OSCILLAZIONE MOTEUR D'OSCILLATION MOTOR FOR OSCILLATION POTENCIA DEL MOTOR PARA OSCILLACION OSZILLATIONSMOTOR	0,15 KW + 0,15 KW
ALTEZZA MASSIMA DI LAVORAZIONE HAUTEUR MAX. DE TRAVAIL MAX. WORKING HEIGHT MAX. ALTURA DE TRABAJO NUTZBARE ARBEITSHÖHE	230 mm.	VELOCITA' NASTRO ABRASIVO VITESSE DU RUBAN ABRASIF SANDING BELT SPEED VELOCIDAD DE LA CINTA ABRASIVA SCHLEIFBAND-GESCHWINDIGKEIT	26 MT/SEC
SVILUPPO NASTRO ABRASIVO BELT DIMENSION DIMENSION DU RUBAN ABRASIF DIMENSION DE LA CINTA SCHLEIFBANDMASS	250 x 3280 mm.	MISURE D'INGOMBRO ENCOMBREMENT OVERAL DIMENSIONS MEDIDA DE OBSTRUCCION ABMESSUNGEN	2200 x 1900 x 1150 mm.
PIANO DI LAVORO LATERALE TABLE DE TRAVAIL LATERAL LATERAL WORKING TABLE MESA DE TRABAJO LATERAL ARBEITSTISCH	920 x 350 mm.	PESO MACCHINA POIDS NET TOTAL WEIGHT PESO NETTOGEWICHT	1200 KG.

Sotto riserva di modifiche tecniche - Sous reserve de modifications techniques - Subject to engineering modifications - Sujeto a modificacion tecnica - Konstruktionsänderungen vorbehalten