

WEMA

Spitzentechnik für Holz



JOKER 7000

CNC-gesteuerte Dreh-
und Fräsmaschine



CNC controlled Turning
and Milling Machine

Tour à copier et fraiser
à commande numérique





WEMA ist ein führendes Unternehmen im Erzgebirge mit jahrzehntelangen Erfahrungen im Werkzeug- und Maschinenbau. SPITZENTECHNIK FÜR HOLZ ist ein unverrückbarer WEMA-Leitspruch.

Die Holzdrehtechnik bildet dabei einen Schwerpunkt, wobei sowohl Fassondrehautomaten als auch Kopierdrehmaschinen sowie CNC-Drehautomaten hergestellt werden.

Die WEMA Joker 7000 CNC ist eine Weiterentwicklung der bewährten Kopierdrehmaschine WEMA Joker 7000. Sie verfügt über außergewöhnliche Vorteile: Drehsupport und Längsschlitten laufen auf gehärteten und geschliffenen, wartungsarmen Kugelbahnführungen. Der Drehstahl steht sehr dicht an den mitlaufenden Lünetten, wodurch ein vibrationsarmes Drehen des Werkstückprofils garantiert ist. Lünetten und Zubehörteile sind jederzeit nachrüstbar.

Die Standardausführung der Maschine ist mit 3 programmierbaren Achsen ausgestattet: zwei Vorschubachsen und einer Drehachse für Fräsanbeiten.

Alle Profile können mit MEGA CAD an einem externen PC entworfen und über Schnittstellen an die Maschine übertragen werden. Während der Programmierung kann die Maschine ungehindert arbeiten. Durch einen umfangreichen Speicher (4 MB) ist die Abspeicherung von etwa 100 Programmen möglich. Für mehrere Maschinen ist nur ein PC erforderlich.

Die Antriebe für die Supporte sind auf der Maschinenrückseite angebracht. An der Bedienseite herrscht Bewegungsfreiheit. Bedien- und Schaltelemente sind auf einem verschiebbaren und in jeder Stellung positionierbaren Schaltplatz vereinigt. Kabel und Leitungen sind störungsfrei in Energieführungsketten bzw. Kanälen zusammengefaßt. Alle Steuerungs- und Elektrobauteile befinden sich im Maschinenständer. Damit entfällt ein separater Schaltschrank.

Die stufenlos regelbaren Antriebe ermöglichen ein schnelles Einstellen von optimalen Spannungsbedingungen und garantieren beste Dreh- bzw. Fräsqualität. Ein Umrüsten von Drehen auf Fräsen ist mit dem Schnellwechselsystem in kürzester Zeit möglich.

Das besonders schwere Gußbett ist absolut verwindungsfrei.

WEMA, a leading company located in the Erzgebirge, not only boasts a rich tradition, but also decades of experience in tool engineering and mechanical engineering. ADVANCED TECHNOLOGY FOR WOOD is one of WEMA's guiding mottos.

Here at WEMA we place particular emphasis on the wood turning technology: in addition to plain lathes, we also build duplicating and CNC lathes.

The WEMA Joker 7000 CNC is a further development of our tried-and-tested copying lathe WEMA Joker 7000. The turning support and the longitudinal slide which run on hardened and ground low-maintenance ball transfer guides are features which are particularly worth mentioning. The lathe chisel is located very close to the revolving collar plate which guarantees vibration-free turning of the workpiece profile. Collar plates and accessory parts can be retrofitted at any time.

The standard design of the machine is equipped with 3 programmable axes: two feed axes and one rotational axis for milling.

All profiles can be designed using MEGA CAD on any external PC and transferred to the machine via interfaces. The machine can work unhindered during programming periods. A large memory area (4MB) allows storage of approximately 100 programs. One PC is sufficient for several machines.

The drive unit for the supports is fitted to the rear of the machine to provide plenty of space on the operating side. The operating and control elements are both coordinated on a travelling control panel which can be adjusted in any position. All wires and ducts are collected in energy guide chains to prevent disturbances. All control and electronic components are located on the machine tool table. A separate electrical-control cabinet is therefore not required. The infinitely variable drives allow quick adjustment to optimum cutting conditions, thereby guaranteeing optimum turning and milling quality. The machine can be quickly re-fitted from turning to milling by means of a quick-change system.

The particularly heavy cast iron base is completely rigid and torsion-free.

Grâce à sa longue expérience dans la construction de machines et d'outillage, WEMA est aujourd'hui l'une des plus importantes entreprises de la Erzgebirge.

WEMA offre la TECHNOLOGIE DE POINTE par excellence pour tout ce qui concerne le BOIS.

Son activité est basée sur les techniques d'usinage du bois, qu'il s'agisse de tours automatiques de profilage, de tours de copiage ou encore de tours CNC.

Le nouveau modèle WEMA JOKER 7000 CNC, conçu sur la base du tour de copiage WEMA Joker 7000, dispose d'avantages particuliers: Support de façonnage et chariots longitudinaux se déplacent sur des glissières de guidage à billes trempées et polies ne demandant que peu d'entretien. L'outil de tournage se trouve tout proche des lunettes rotatives, garantissant ainsi un usinage sans vibration de la pièce. L'équipement des différentes lunettes et autres accessoires peut être complété sans problème ultérieurement.


Le modèle standard est équipé de 3 axes programmables: deux axes d'avance et un axe de rotation pour les travaux de fraisage.

Tous les profils peuvent être projetés avec MEGA CAO sur un PC externe et transmis à la machine par interface. La machine peut travailler librement pendant la programmation. Sa mémoire de grande capacité (4 MB) permet la mémorisation d'environ 100 programmes. Un seul PC suffit pour plusieurs machines.

Les mécanismes d' entraînement des supports se trouvent au dos de la machine, offrant ainsi une grande liberté de mouvement coté commande. Les éléments de commande et de connexion sont installés sur un pupitre de commande mobile pouvant être arrêté en toute position. Câbles et fils conducteurs sont logés dans des chaînes conductrices ou des canaux à l'abri des perturbations. Tous les éléments de commande et les pièces électriques se trouvent dans le montant de machine rendant une armoire de commutation superflue.

Les mécanismes d' entraînement à réglage continu permettent de déterminer rapidement les meilleures conditions de coupe et garantissent ainsi une qualité optimale de fraisage et tournage. Changement rapide d'outil de fraisage ou de tournage possible grâce à un système de serrage rapide.

Le plateau en fonte, particulièrement lourd, est absolument indéformable.



Frässaggregat mit senkrecht eingestelltem Fräskopf

Milling unit with vertical cutter head

Dispositif de fraisage avec tête de fraisage verticale





Technische Daten

Spitzenweite:	Standardausführung 1600 mm. Drehlänge mit Lünetten 1450 mm. Längere Ausführungen auf Anfrage
Spitzenhöhe:	300 mm. Größerer Drehdurchmesser über Support 380 mm
Vorschub:	Stufenlos regelbar. Eilrücklauf mit Sicherheitsabschaltung
Spindel:	M 45, Bund 46 mm. Innenkonus MK 3. Hohlspindel mit Bohrung 14 mm Durchmesser, mit verstärkter dreifacher Lagerung durch Präzisions-Schrägkugellager.
Reitstock:	Exzenter schnellspannung und Sicherheitsbankspannung, Pinole MK 3. Pinolenhub 150 mm. Auf Wunsch mit einstellbarer Kniehebelschnellspannung.
Lünetten:	Ringlünette für Durchmesser von 15 - 75 mm bzw. 80 - 130 mm, mit schnell auswechselbaren Einsätzen; zwei Vierbackenlünetten, stufenlos verstellbar, für Durchmesser von 30 - 60 (15 - 45), 60 - 100 mm.
Spindelmotor:	Drehstrom 2,2 kW, 3,0 oder 4,0 kW. Drehzahl stufenlos verstellbar in zwei Bereichen: 200 - 2000 U/min oder 350 - 3400 U/min.
Vorschubachsen:	Zwei Vorschubachsen und eine Drehachse (Spindel). Antrieb durch wartungsfreie AC-Servomotoren.
Spannung:	400/230 V, 3/PF/N, 50 Hz. Sonderspannung auf Anfrage.
Absaugung:	Für Ringlünetten und Support jeweils 100 mm Durchmesser.
Maße:	L = 2750 mm, B = 1450 mm, H = 1300 mm.
Gewicht:	800 kg bei Standardausführung
Frässaggregat:	Motor 3,0 kW, stufenlos regelbar von 6000 - 18000 U/min. Spannzangenaufnahme bis 16 mm Durchmesser. Höhenverstellbar und schwenkbar in zwei Richtungen bis 90°.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical Data

Maximum width:	Standard design 1600 mm, turning length with collar plates 1450 mm. Extended designs upon request.
Maximum height:	300 mm.
Feed motion:	Maximum turning diameter via support: 380 mm.
Spindle:	Infinitely variable. quick return motion with main limit switch.
Tailstock:	M 45, collar 46 mm. inner cone MK3.
	Hollow spindle with 14 mm bore diameter, with reinforced triple bearing by means of precision angular ball bearing.
Collar plates:	Eccentric quick gripping and safety lathe base gripping, sleeve MK3, sleeve lift 150 mm. With adjustable articulated quick-action lever, upon request.
	Ring collar plate for 15 - 75 mm / 80 - 130 mm diameters with quickly interchangeable insertion rings, two four-jaw collar plates, infinitely adjustable for diameters from 30 - 60 (15 - 45) mm / 60 - 100 mm.
Spindle motor:	2.2 kW, 3.0 kW, or 4.0 kW rotary current infinitely variable speed within two ranges: 200 to 2000 RPM or 350 to 3400 RPM.
Feed axes:	Two feed axes and one rotational axis (spindle). Driven via maintenance-free AC servomotors.
Voltage:	400/230V, 3/PF/N, 50 Hz., special voltage upon request.
Suction:	For ring collar plates and support: 100 mm diameter respectively.
Dimensions:	L = 2750 mm, W = 1450 mm, H = 1300 mm.
Weight:	Standard design: 800 kg
Milling unit:	Motor 3.0 kW, infinitely variable speed from 6000 to 18000 RPM. Collet chuck attachment up to 16 mm in diameter. Adjustable height and swivelling in two directions up to 90°.
Subject to alteration.	




Caractéristiques techniques:

Entre-pointes:	Modèle standard 1600 mm, longueur de tournage avec lunettes 1450 mm. Autres longueurs sur demande.
Hauteur des pointes:	300 mm.
Diamètre de tournage max. sur support:	380 mm
Avance:	Réglage continu, course de retour rapide avec déclenchement de sûreté en fin de course.
Broche:	M45, embase 46 mm, cône intérieur MK3. Broche creuse avec diamètre de perçage 14 mm, avec logement triple renforcé par des roulements à billes à disposition oblique de précision.
Contre-pointe:	Serrage rapide à excentrique et serrage de sûreté du plateau du banc, canon MK3, course de canon 150 mm. Sur demande avec serrage rapide à grenouillère.
Lunettes:	Lunette annulaire pour diamètres 15 - 75 mm ou 80 - 130 mm avec jeu de bagues interchangeables, deux lunettes à quatre mors à réglage continu pour diamètres de 30 à 60 (15 - 45), 60 à 100 mm.
Moteur de broche:	Courant triphasé 2,2 kW, 3,0 ou 4,0 kW. Vitesse de rotation à réglage continu sur deux plages : 200 à 2000 / 350 à 3400 t/min.
Axes d'avance:	Deux axes d'avance et un axe de rotation (broche). Entraînement par servomoteurs CA ne nécessitant aucun entretien
Tension:	400/230 V, 3/PF/N, 50 Hz . Tension spéciale sur demande
Aspiration:	Pour lunette annulaire et support Ø respectif 100 mm
Dimensions:	L = 2750 mm, l = 1450 mm, H = 1300 mm
Poids:	800 kg pour le modèle standard
Elément de fraisage:	Moteur: 3,0 kW, réglable en continu de 6000 à 18000 t/min. Logement de pince de serrage jusqu'à Ø 16 mm, réglable en hauteur et pivotant en deux directions jusqu'à 90°.
Toutes modifications réservées.	


Oben: Ring-Lünette 15-70 mm, ohne Einsatzscheiben steady 15-70 mm, without insert discs
Lunette ronde 15-70 mm, sans jeu de bagues

Mitte: Vierbackenlünette, 30-60 mm stufenlos einstellbar four jaw collar plate 30-60 mm, infinitely variable
Lunette a quatre mors 30-60 mm, à réglage continu

Unten: programmgesteuertes Werkzeugmagazin
programm controlled tool magazine
magasin d'outils à sélection programmée



Reitstock-Schnellspannung
Quick loading device
Serrage rapide a excentrique



Schärfmaschine für Kopierdrehstähle „Blitz“
Die doppelte Werkzeugspannvorrichtung und die Präzisions-Tiefeneinstellung gewährleisten schnelles Nachschärfen und immer gleiche Schneidengeometrie.

Sharpening machine for copy lathe tools „Blitz“
The double clamping device and precision depth adjustment warrant quick-speed resharpening with a constant knife geometry.

Machine pour affûter d'outils „Blitz“
Le double dispositif de fixation d'outil et le réglage de profondeur haute précision garantissent un affûtage rapide et une géométrie de coupe toujours identique.




Profilschleifmaschine mit Diamantscheibe
Die pendelnde Schleifbewegung mit einer Spezial-Profilschleifscheibe und die präzise Werkzeugführung garantieren ein schnelles Schärfen dieser Drehstähle und eine gleichbleibend optimale Schneidengeometrie.

Profile sharpening machine with diamant grinding wheel
The oscillating grinding movement of a special profile-grinding disc in conjunction with the precision tool guiding device warrant the rapid sharpening of those lathe tools with an invariable, first-rate cutting geometry.

Machine à affûter pour outils de copiage et meule de forme en diamant.
Le mouvement pendulaire de la meule spéciale à profiler et le guidage précis de l'outil garantissent un affûlage rapide des outils et une optimale géométrie de coupe tout à fait stable.







Vierbackenfutter
Four jaw chuck
Mandrin a quatre mors




Einschlagfutter
Socket chuck
Mandrin d'enfoncement



mitlaufende Körnerspitze
Live center
Pointe tournante de copiage



Einsatzscheiben für Ringlünette
insert discs for steady
jeu de bagues pour lunette ronde



Sechszackmitnehmer kurz
six pronged dog short
Entraîneur a six dents court



Sechszackmitnehmer kurz, verschiedene
Durchmesser
six pronged dog short, diff. diameter
Entraîneur a six dents court, dif. diamètre



Sechszackmitnehmer, verlängert
Six pronged dog extended
Entraîneur a six dents long



Planscheibe
D 200+300 mm
face plate d 200+300 mm
Plateau d 200+300 mm



Scheibenfutter D 90 mm
disk chuck d 90 mm
drin à
disque u 90 mm




Kopierdrehstäbe (spitz)
profile cutters (pointed)
outils de copiage pointu




Kopierdrehstäbe (V-Form)
profile cutters (V form)
outils de copiage en V



Satz Profilfräser, 7 Stck.
set of profile cutters, 7 items
outils de fraise, 7 pieces



Einlegehilfe für Ringlünette
feeding device for steady
dispositif d'amenée pour lunette
ronde



Stahlhalter
special toolholder
porte-outil



Topfschleifscheibe für WEMA Blitz
cup grinding wheel for WEMA Blitz
meule à aiguiser pour WEMA Blitz



Diamantschleifscheibe für Profilschleifmaschine / diamond grinding wheel for profile
sharpening machine / meule de forme en
diamant pour machine à affûter pour outils



Ablaufsicherung
Safety device
bagu de sécurité

Technische Änderungen vorbehalten Technical alteration reserved Toutes modifications réservées

Werkzeug- und Maschinenbau GmbH

D-09526 Olbernhau/Erzgebirge · Gerbergasse 4+5

Telefon: (037360) 72657 und 75034

Telefax: (037360) 75056

Internet: www.wema-olbernhau.com

e-mail: info@wema-olbernhau.com



Ihr Fachhändler: