

Massivholzkantenschleifmaschine

KS 2200

Schleifaggregat arretierbar von 0° - 90°. Für vertikales oder horizontales Schleifen. Schleifband nichtoszillierend. Höhenverstellbarer Alu-Auflagetisch. Adapter zur Staubabsaugung 1xØ100mm. Mit Zusatztisch zum Schleifen an der Bandspannwalze. Beide Auflagetische von 0°- 45° stufenlos schwenkbar. Vorderer Auflagetisch höhenverstellbar. NEU !! mit Fronttür zur Lagerung von Schleifmitteln.

Lieferumfang:
Absaughaube, Gehrungsanschlag



Technische Daten

Spannung	220V, 50/60 Hz
Leistung Bandmotor	2,25 KW
Motordrehzahl	3600 U/min
Bandgeschwindigkeit	13 m/sec.
Arbeitstisch	793 x 270 mm
Arbeitstisch höhenverstellbar	140 mm
Arbeitstisch Bandspannw.	567x253 mm
Bandabmessung	2000 x 150 mm
Außenmaße (LxBxH)	1118 x 490 mm
Gewicht	90 kg



Bestell-NR.	Bezeichnung	VK.o. MWST	VK.m. MWST
23106439	KS2200	799,00	926,84

Schleifmittel siehe Seite 23