

*Sandonomic*

Breitbandschleifmaschine Boere



Qualität in Schleiflösungen

**BOERE**

# Sandonomic

## Obenschleifende Breitbandschleifmaschine für Kalibrieren und Feinschleifen, mit Kombi-Aggregat (C) oder mit Kontaktwalze und Kombi-Aggregat (KC) ausgeführt

- Elektronisch-pneumatisches Schleifbandoszilliersystem
- Schleifbandablaufsicherung
- Pneumatische Schleifbandspannung
- Automatische Bremsvorrichtung am Schleifaggregat
- Einfache und schnelle Auswechslung des Schleifkissens
- Vorschub mittels eines Vorschubteppichs
- Gummidruckrollen
- Elektromotorische Höhenverstellung des Vorschubtisches
- Elektronische Digitalanzeige für eine genaue Höheneinstellung
- Handfeineinstellung der Höheneinstellung des Vorschubtisches
- Sicherung der höchsten und tiefsten Vorschubtischeinstellung
- Handschutzleiste
- Not-Ausschalter an der Ein- und Ausfuhrseite der Maschine
- Handbediente Schalter
- Thermische Überbelastungssicherung aller Motore
- Amperemeter für Belastungsangabe des Aggregates

### Mögliches Zubehör :

- Schwerer Schleifbandmotor
- Stufenlos regelbare Vorschubgeschwindigkeit
- Verlängerter Vorschubtisch
- Einfacher Taster
- Stählerne Kontaktwalze
- Bürstenaggregat an Ausfuhrseite mit Reinigungsbürste



# BOERE

### Boere Machinefabriek bv

Brugweg 121, 2741 LA  
Postfach 8, 2740 AA  
Waddinxveen, NL  
T +31(0)182.614400  
F +31(0)182.618349  
E info@boere.nl  
I www.boere.nl

	Basic C Modell	Basic KC Modell
Schleifbreite	650 - 1300 mm	650 - 1300 mm
Schleifhöhe	3 - 160 mm	3 - 160 mm
Schleifbandabmessungen	660 - 1310 x 1900 mm	660-1310 x 1900 mm
Schleifbandmotor	5,5 - 11 kW	5,5 - 11 kW
Höhenverstellungsmotor	0,25 kW	0,25 kW
Vorschubmotor	0,3/0,55 kW	0,3/0,55 kW
Vorschubgeschwindigkeit	4,5 + 9 m/min	4,5 + 9 m/min
Absaughaube	ø 150 mm	2x ø 150 mm
Absaugkapazität	2500 - 4000 m <sup>3</sup> /Stunde	2500 - 4000 m <sup>3</sup> /Stunde