



STS/98

Strettoio
pneumatico
semiautomatico

*Volucadreuse
pneumatique
demi-automatique*

*Pneumatic
cabinet clamp
semi-automatic*

*Korpuspresse
pneumatisch
halbautomatisch*



**COSTRUZIONI
MECCANICHE s.r.l.**
Macchine per la lavorazione
del legno

Strettoio pneumatico semiautomatico Mod. STS/98

Lo strettoio è dotato di telaio orizzontale elettromotorizzato, su di esso sono montati i pistoni di pressatura orizzontale che scorrono tramite carrello su guide con cuscinetti e di una spalla verticale scorrevole manualmente. Su quest'ultima vi sono montati i pistoni di pressatura verticale, anche essi scorrevoli permettendo di essere sempre in posizione misura.

Il posizionamento manuale della spalla verticale avviene facilmente tramite riga metrica e bloccaggio automatico.

Questo sistema permette di semplificare le operazioni di misurazione dei vari tipi di mobili e la loro pressatura.

Realizzazione in conformità alle norme CE.

PNEUMATIC CABINET CLAMP MOD. "STS/98"

The cabinet clamp is equipped with an electrically-powered horizontal frame on which are mounted the horizontal pressure cylinders, sliding by carriage on guides and bearings, and with a vertical shoulder with manual sliding movement.

On the vertical shoulder are mounted the vertical pressure cylinders, also sliding, permitting to be always in measure position.

The manual positioning of the vertical shoulder is very easy by steel rule and automatic locking.

This system permits to simplify the operations of measure of the different sizes and types of cabinets and their pressing.

Conformity CE.

PNEUMATISCHE HALBAUTOMATISCHE KORPUSPRESSE MOD. "STS/98"

Die Korpuspresse ist dotiert mit einem elektromotorisch angetriebenen horizontalen Pressrahmen, auf welchen die horizontalen Presszylinder montiert sind, beweglich durch Wagen geführt mit Kugellagern, und einer vertikalen manuell verfahrbaren Schulter. Auf diese sind die vertikalen Presszylinder montiert, auch diese sind beweglich, um immer Mass und Position zu ermöglichen.

Die manuelle Positionierung der vertikalen Schulter erfolgt auf einfache Weise mittels Meterleiste und automatischer Blockierung.

Dieses System vereinfacht die Erfassung der Masse und die Verpressung der verschiedenen Möbeltypen.

Ausführung entsprechend den CE-Vorschriften.

DATI TECNICI

- | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------|
| • Dimensioni utili di lavoro: | Lunghezza | 300 ÷ 2.500 mm |
| | Altezza | 250 ÷ 1.200 mm |
| | Larghezza | max. 600 mm |
| • Altezza piano lavoro | | 300 mm |
| • Dimensioni ingombro | | 4.000 x 800 x 2.350 mm |
| • Peso | | circa 950 Kg |

Dati e misure non sono impegnativi e la casa si riserva di apportare le modifiche ritenute necessarie.

TECHNICAL DATA


- | | | |
|----------------------------------|--------|------------------------|
| • Working sizes: | Length | 300 ÷ 2.500 mm |
| | Height | 250 ÷ 1.200 mm |
| | Width | max. 600 mm |
| • Conveyor height from the floor | | 300 mm |
| • Allover clamp sizes | | 4.000 x 800 x 2.350 mm |
| • Approx. machine weight | | 950 Kg. |

Technical data subject to changements at any time.

TECHNISCHE DATEN

- | | | |
|------------------------------|--------|------------------------|
| • Arbeitsmasse: | Länge | 300 ÷ 2.500 mm |
| | Höhe | 250 ÷ 1.200 mm |
| | Breite | max. 600 mm |
| • Höhe Vorschub vom Fußboden | | 300 mm |
| • Maschinenabmessungen | | 4.000 x 800 x 2.350 mm |
| • Maschinengewicht | | ca. 950 Kg |

Änderungen der technischen Daten jederzeit vorbehalten.



**COSTRUZIONI
MECCANICHE s.r.l.**

Macchine per la lavorazione
del legno

61100 PESARO (ITALY) - VIA DEL VALLO, 30

Tel. 0721/201322 - Fax 201279

Telex 560361 CONSMOB