

# G60-G80 FRESATRICI



**GRIGGIO**

GRIGGIO S.p.A. - Via Ca' Brion, 40  
35011 RESCHIGLIANO (Padova) Italy  
Tel. 049/920 09 20 (r.a.) - Fax 049/645 037  
Telex 430435 GRIMAC I

<b>FRESATRICI</b>		<b>G60</b>	<b>G80</b>	
Distanza fra albero e colonna	mm	600	800	<b>A richiesta</b>
Corsa verticale del mandrino	mm	80		● Dispositivo elettrico a normativa
Corsa verticale del piano	mm	150		● Pantografo con testa inclinabile a 45°
Battute registrabili	n.	4		● Freno meccanico
Dimensioni del piano di lavoro	mm	800x600		● Guida sul piano
Max. distanza fra piano e mandrino	mm	195		● Cappa di aspirazione
Velocità di rotazione del mandrino	g/1'	9000 - 18000		● Bloccaggio a depressione del pezzo
Potenza motore	KW	1,5/2,2 (HP 2/3)	2,2/3 (HP 3/4)	● Motore monofase
Peso netto	kg	230	300	● Motore autofrenante (10")
Peso lordo in cassa	kg	290	370	● Motore maggiorato HP 3/4
Dimensioni d'ingombro	mm	1720x860x1720	1920x800x1720	
Dimensioni d'imballo	mm	1150x800x1820	1350x800x1820	
Volume	m <sup>3</sup>	1,67	1,97	

La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica o miglioria.

<b>ROUTERS</b>		<b>G60</b>	<b>G80</b>	
Distance between shaft to column	mm	600	800	<b>On request</b>
Vertical travel of spindle	mm	80		● Electric equipment
Vertical travel of table	mm	150		● Router with tilting head to 45°
Adjustable clamps	n.	4		● Mechanical brake
Table dimensions	mm	800x600		● Fence on the table
Max distance between table to spindle	mm	195		● Suction dust hood
Spindle rotation speeds	rpm	9000 - 18000		● Vacuum blocking device for pieces to be machined
Motor power	KW	1,5/2,2 (HP 2/3)	2,2/3 (HP 3/4)	● Single phase moto
Net weight	kg	230	300	● Selfbraking motor (10")
Gross weight in wooden packing case	kg	290	370	● Increased motor 3/4 HP
Overall dimensions	mm	1720x860x1720	1920x800x1720	
Packing dimensions	mm	1150x800x1820	1350x800x1820	
Volume	m <sup>3</sup>	1,67	1,97	

Our firm reserves the right to make changes for technical reasons.

<b>KOPIERFRÄSMACHINEN</b>		<b>G60</b>	<b>G80</b>	
Entfernung zwischen Welle und Säule	mm	600	800	<b>Auf Anfrage:</b>
Senkrechter Hub der Spindel	mm	80		● Nach Europäischen Vorschriften
Senkrechter Hub des Tisches	mm	150		● Kopierfraesmaschine mit zu 45° schrägstellbarem Kopf
Einstellbare Anschläge	n.	4		● Mechanische Bremse
Arbeitstischmasse	mm	800x600		● Winkel auf dem Tisch
Grösster Abstand zwisch. Tisch und Spindelkopf	mm	195		● Absaughaube
Drehzahl der Spindel	U/1'	9000 - 18000		● Wakuumblockierung der Stüke
Motorstärke	KW	1,5/2,2 (PS 2/3)	2,2/3 (PS 3/4)	● Einphase-Motor
Netto Gewicht	kg	230	300	● Motorbremse (10")
Brutto Gewicht in Verpackung	kg	290	370	● Verstärkter Motor 3/4 PS
Ausmasse	mm	1720x860x1720	1920x800x1720	
Abmessungen der Verpackung	mm	1150x800x1820	1350x800x1820	
Volumen	m <sup>3</sup>	1,67	1,97	

Die Firma behält sich vor Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen.

<b>DEFONCEUSES</b>		<b>G60</b>	<b>G80</b>	
Distance entre arbre et colonne	mm	600	800	<b>Sur demande:</b>
Course vertical du mandrin	mm	80		● Equipment électrique
Course vertical de la table	mm	150		● Defonceuse avec tête inclinable à 45°
Battues réglables	n.	4		● Guide sur la table
Dimension de la table	mm	800x600		● Frein mecanique
Distance max entre table et mandrin	mm	195		● Hotte d'aspiration
Vitesses de rotation du mandrin	t/1'	9000 - 18000		● Blocage à vide des piece
Puissance moteur	KW	1,5/2,2 (CV 2/3)	2,2/3 (CV 3/4)	● Moteur monophasé
Poids net	kg	230	300	● Moteur autofreinant (10")
Poids brut avec l'emballage	kg	290	370	● Moteur majoré CV 3/4
Dimensions d'encombrements	mm	1720x860x1720	1920x800x1720	
Dimensions d'emballage	mm	1150x800x1820	1350x800x1820	
Volume	m <sup>3</sup>	1,67	1,97	

La maison se reserve d'apporter quelconque changement ou amelioration.

<b>FRESADORAS VERTICALES</b>		<b>G60</b>	<b>G80</b>	
Distancia entre eje y columna	mm	600	800	<b>A pedido:</b>
Recorrido vertical del eje	mm	80		● Dispositivo electrico segun normativa
Recorrido vertical de la mesa	mm	150		● Fresadora con cabezal inclinable a 45°
Posiciones regulables	n.	4		● Freno mecanico
Medidad de la mesa	mm	800x600		● Guia sobre la mesa
Distancia maxima entre mesa y eje	mm	195		● Boca de aspiracion
Velocidades del eje	rpm	9000 - 18000		● Sujecion al vacio de la pieza
Potencia motor	KW	1,5/2,2 (CV 2/3)	2,2/3 (CV 3/4)	● Motor monofasico
Peso neto	kg	230	300	● Motor con freno (10")
Peso bruto con embalaje	kg	290	370	● Motor 3/4 CV
Dimensiones de anciaje	mm	1720x860x1720	1920x800x1720	
Dimensiones de embalaje	mm	1150x800x1820	1350x800x1820	
Volume	m <sup>3</sup>	1,67	1,97	

Datos tecnicos son sin compromiso.