



TRC/N - TRC/S

SLOT MORTISING MACHINE WITH FIXED TABLE AND TILTING TABLE AT 45°
 LANGLOCHBOHRMASCHINE MIT FESTEM TISCH UND SCHRAGSTELLBAREM 45°
 СВЕРЛИЛЬНО-ПАЗОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С ФИКСИРОВАННЫМ ИЛИ НАКЛОННЫМ СТОЛОМ



CE


TRC/N-I




Option



Option



TRC/N-I



Option

p 156

Technical data

Technische Daten - Технические характеристики

		TRC/N	TRC/S
Working table dimensions <i>Tischabmessungen</i> Размер рабочего стола	mm MM	565x315	530x230
Longitudinal stroke of the head <i>Längslauf des Bohrkopfes</i> Продольный ход сверла	mm MM	240	200
Transversal stroke of the head <i>Querlauf des Bohrkopfes</i> Поперечный ход сверла	mm MM	130	200
Vertical stroke of the head <i>Höhenverstellung des Bohrkopfes</i> Вертикальный ход сверла	mm MM	130	200
Mortising chuck Ø <i>Bohrfutter Ø</i> Ø шпинделя	mm MM	0÷20	0-20
Speed of the chuck <i>Bohrerdrehzahl</i> Скорость вращения	rpm u/1' об/мин	3000	2800
Motors power <i>Motorleistung</i> Мощность мотора	Kw (HP) Kw (PS) (лс)	1,5 (2)	1,5(2)



TRC/S