



Macht rundum glücklich: Die Komplettlösung für Kantenbearbeitung

Einfach, preiswert, effizient. Mit dem easyEdge Kantenleimaggregat wird Ihre CNC-Oberfräse zur Kantenleimmaschine. Wir haben ein Komplett-Paket für Sie geschnürt: Kantenleimaggregat + Kombi-Bündigfräs-Nachputzaggregat + Kappgerät für Stoßfugen. Die perfekte Lösung für kleinere Mengenvolumen und alle üblichen Kantenmaterialien zum extra günstigen Preis.

KOMPLETTPAKET
easyEdge
-30%

INDUSTRY


Mit System zum Erfolg

Saubere Leistung für kleines Geld

easyEdge – Verleimpaket:


- Alle handelsüblichen Kantenmaterialien können verarbeitet werden:
Furnier, ABS, PP, PVC, Melamin und Dünnkanten
 - Kantendicke ABS / PP / PVC und Melamin 0,4 - 2 mm
 - Kantendicke Furnier / Holz 0,4 - 1 mm
- Werkstücke von 16 - 60 mm
- Leimauftrag mit Leimrolle auf das Werkstück
- Manuelles Zuführen der Kantenstreifen
- Minimale Radien (abhängig vom Kantenmaterial):
 - Minimaler Außenradius ca. 15 mm
 - Minimaler Innenradius ca. 30 mm
- Vorschub bis 10 m/min
- Maximale Länge der Kante bei Werkstückdicke 60 mm ca. 6 m, bei kleinerer Dicke bis 10 m
- 360° Stoßverleimung mit Handkappgerät und Heißluftgebläse möglich
- Mit Aggregat zum Bündigfräsen und mit Profiziehklinge
 - Inkl. Wendeplattenmesserköpfe zum Bündigfräsen
 - Inkl. Profilmesser für die Ziehklinge
- Einsetzbar auf allen CNC- Oberfräsen des Venture, Vantage und B211/311 Programms mit 4-Achs-Spindel. Keine besonderen Vorbereitungen der Hauptspindel, wie Elektronik- Schnittstelle und Vektorregelung, erforderlich
- Externes Aufheizen im Pick-up-Platz: Keine Wartezeiten, nach dem Einwechseln kann sofort verleimt werden

Alles drin für Maßarbeit



easyEdge Kantenanleimaggregat

Die schlaue Lösung für die Bekantung bei kleinem Mengenvolumen für Furnier, ABS, PP, PVC, Melamin und Dünnkanten.



Kombi-Bündigfräs-Ziehklingenaggregat

Kombi- Aggregat zum Bündigfräsen und zur Ziehklingennachbearbeitung des Kantenprofils. Die dreiseitige Tastung des Aggregats gleicht Werkstück- und Kanten-toleranzen aus und garantiert hohe Bearbeitungsqualität.



Geräteset für die 360° Stoßkantenverleimung



Handkappgerät zum stoßgenauen Abschneiden der Kanten.



Heißluftgebläse zur Aktivierung des Schmelzklebers.



Polierfilz zum Nachdrücken der Kante bei der Stoßverleimung.

= - 30%

Sparen Sie im Paket: Ihr Preisvorteil



HOMAG
Holzbearbeitungssysteme GmbH
Homagstrasse 3-5
72296 SCHOPFLOCH
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 7443 13-0
Fax: +49 7443 13-2300
E-Mail: info@homag.de
Internet: www.homag.com