



**BISAGRADORA
AUTOMÁTICA
R-5
HINGING-MACHINE
AUTOMATIC**



**ENGANCHE RÁPIDO DE BROCAS
RAPID CONNECTION BIT**




**CARRUSEL TOPE VARIABLE DE PROFUNDIDAD
DEPTH VARIABLE STOP CAROUSEL**



BASE RECTA / BASE PLATE



BASE AVIÓN / PLANE TYPE BASE



BISAGRA / HINGE




COLGADOR / HANGER




CLOK / CLOK

**DETALLE CABEZAL
6 PORTABROCAS**



**HEAD WITH 6
DRILLBIT-HOLDERS**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CABEZAL DE 6 PORTABROCAS MONOBLOCK.
- SELECTOR TALADRO.
- SELECTOR TALADRO + INSERTADO.
- MOTOR EJE VERTICAL 1,1 Kw/3.000 R.P.M.
- PRESIÓN DEL SERVICIO 6 Kg./cm².
- CONSUMO DE AIRE POR CICLO 6 L.
- MESA DE TRABAJO 1.000x385 (otras medidas).
- REGULADOR DE AVANCE EJE VERTICAL.
- ENGANCHE RÁPIDO DE BROCA.
- CARRUSEL TOPE VARIABLE DE PROFUNDIDAD.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- HEAD WITH 6 DRILLBIT-HOLDERS.
- DRILL SELECTOR.
- DRILL + INSERT SELECTOR.
- 1.1 Kw/3,000 R.P.M. MOTOR WITH VERTICAL SHAFT.
- AIR PRESSURE 6 Kg./cm².
- AIR CONSUMPTION FOR CYCLE 6 L.
- WORK TABLE 1,000x385.
- ADVANCE VARIABLE WITH VERTICAL SHAFT.
- RAPID CONNECTION BIT.
- DEPTH VARIABLE STOP CAROUSEL.