

Ihre Werkstücke sind einfach die größten – in der Formatkreissäge Forsato.

Auf der Formatkreissäge Forsato können Sie Ihre Vorstellungen in ungeahnten Ausmaßen verwirklichen: Auf der Forsato XXL lassen sich Werkstücke bis zu einer Länge von 2050 mm bearbeiten, die Forsato XL nimmt es mit 1500 mm auf. Auf dem Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium, der genau am Sägeblatt entlangläuft, haben Sie die großen Teile gut im Griff. Den Längsanschlag mit Lupe und langem Führungslinial setzen Sie mit der Exzenterklemmung von oben ein.

Auch das Aufgabenspektrum ist bei der Forsato außergewöhnlich groß: Das Sägeblatt hat einen Verstellbereich von -2 bis +45 Grad – die Vorritz-Einrichtung ist ebenfalls über diesen Bereich schwenkbar. Eine große Tischplatte, ein Schiebetisch von 1550 mm Länge beim XL-Modell und 2100 mm bei der Forsato XXL, eine abnehmbare Tischverlängerung sowie Schiebestock und Schiebegriff entsprechen ganz den Dimensionen, in denen Sie mit dieser Formatkreissäge arbeiten können. Mit den als Zubehör erhältlichen verstellbaren Maschinenfüßen kann der Tisch der Forsatos auf eine Arbeitshöhe von 850 bis 950 mm justiert werden.

des Jahres 98
Werkzeug
PROFILS/BÄUEN&RENOVIEREN 9/98
2. Platz
Forsato XL.



Das Hartmetall-Sägeblatt läßt sich mit dem Duplex-Einstellsystem bequem von 0 bis 107 mm verstellen.

schepach kann's

- **Schnitthöhe 0-107 mm**
- **66 m/sec schnelle, ausrißfreie Schnitte**
- **Sägeblattschwenkbereich -2° bis +45° zum Hinterschneiden**
- **Schlittenführung mit gehärteten Kugeln für leichtes Gleiten**



Zubehör

Quertisch mit Schwenkarm und Anschlagsschiene
Bestell-Nr. 5470 7001
unv. Preisempf. DM 670,00

Feineinstellung für Längsanschlag
Bestell-Nr. 5470 7006
unv. Preisempf. DM 68,00

Tischverbreiterung
Bestell-Nr. 5470 7005
unv. Preisempf. DM 516,00

Vorritz-Einrichtung
Bestell-Nr. 5470 7004
unv. Preisempf. DM 231,00



Spann-Vorrichtung
Bestell-Nr. 5470 7003
unv. Preisempf. DM 146,00

Maschinenfüße
4 Stück = 1 Satz,
Höhe 50 mm
Bestell-Nr. 5470 7007
unv. Preisempf. DM 165,00

Transportset
Bestell-Nr. 5470 7008
unv. Preisempf. DM 98,00

Hubfahrwerk
Bestell-Nr. 6245 0029
unv. Preisempf. DM 328,00

Sägeblätter
siehe Seiten 30 und 31

- ts 2000
- ts 2500
- ts 4010
- Forsato XL
- Forsato XXL
- tku
- bsh 400
- bsh 500



ts 2000



ts 2500



ts 4010



Forsato XL



Forsato XXL



tku



bsh 400



bsh 500

- ts 2000
- ts 2500
- ts 4010
- Forsato XL
- Forsato XXL
- tku
- bsh 400
- bsh 500

Serienmäßige Grundausstattung	Präzisions-Längsanschlag, mit Feineinstellung, Lupe, Wendanschlagschiene, Querschneidlehre, Sägeblattschutz mit Absaug Schlauch, Absaugstutzen, Schiebstock, Schiebegriff, Montagewerkzeug		Präzisions-Längsanschlag mit Wendanschlagschiene, Querschneidlehre, Sägeblattschutz, Absaugstutzen, Schiebstock, Schiebegriff, Montagewerkzeug		Präzisions-Längsanschlag mit Feineinstellung, Lupe, Wendanschlagschiene, Querschneidlehre, Sägeblattschutz mit Absaug Schlauch, Absaugstutzen, Schiebstock, Schiebegriff, Montagewerkzeug		Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell, Präzisions-Längsanschlag mit Wendanschlagschiene und Lupe, Querschneidlehre, Besäum-Einrichtung, Tischverlängerung, Schlittenführung mit gehärteten Kugeln, Sägeblattschutz mit Absaug Schlauch, Absaugstutzen, Schiebstock, -griff, Montagewerkzeug		Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell, Präzisions-Längsanschlag mit Wendanschlagschiene und Lupe, Querschneidlehre, Besäum-Einrichtung, Tischverlängerung, Schlittenführung mit gehärteten Kugeln, Sägeblattschutz mit Absaug Schlauch, Absaugstutzen, Schiebstock, -griff, Montagewerkzeug		Längsanschlag mit Anschlag-schiene, Alu-Tischeinlage, Tischverlängerung mit Abstützung, Absaughaube, Absaugstutzen, Schiebstock, Schiebegriff, Montage-werkzeug		Längsanschlag, Querschneid-lehre mit integrierter Keil-schneidlehre, Festhaltedorn, Kranösen, Schiebstock, Montagewerkzeug			
Prüfzeichen	CE, GS, holzstaubgeprüft		CE, GS		CE, GS, holzstaubgeprüft		CE, GS, holzstaubgeprüft		CE, GS, holzstaubgeprüft		CE, GS		CE, GS			
Technische Daten	L/B/H mm 610 x 450 Tischgröße mm 480/860 mit Untergestell Schiebeschlitzen mm Sägeblatt ø mm/Zähne 200/24 Höhenverstellung mm 0-60 Schwenkbereich ° 45 Drehzahl 1/min 5120 Schnittgeschw. m/sec 54 Längsanschlag Länge mm 580 Querschneidlehre ° 2 x 60 Absaugstutzen ø mm 50 und 100 Gewicht ca. kg 33		990/680/1110 800 x 680 850		1100/800/1130 800 x 680 850		900/1550/1225 440 x 800 850 252 x 1550 315/48 0-107 -2 bis +45 4000 66 800 2 x 60 100 180		900/2210/1225 440 x 800 850 252 x 2100 315/48 0-107 -2 bis +45 4000 66 800 2 x 60 100 195		920/655/915 750 x 570 810 315/64 0-80 45 2800 46 580 90 (Zubehör) 100 55		1075/790/1035 675 x 1000 800 400/56 130 2800 58 580 90 86		1075/790/1035 675 x 1000 800 500/56 130 2800 73 580 90 86	
Schnittdaten	Schnitthöhe bei 90° mm 60 Schnitthöhe bei 45° mm 48 Schnittbreite oder -tiefe - mit Längsanschlag mm 145 - mit Tischverbreiterung mm 415 - mit Querschneidlehre mm 250 - mit Schiebeshlitzen mm 620		82 55 405 1100 260 700/1300		107 75 390 1100 260 700/1300		107 75 425 1150 260 1500		107 75 425 1150 260 2050		85 65 290 1000 240 520		110 370 300		160 370 250	
Motorausrüstung	230 V/50 Hz 1,8 (2,5) 1,2 (1,6) 2800 nein ja ja	400 V/50 Hz 1,8 (2,5) 1,35 (1,8) 2800 nein ja ja	230 V/50 Hz 2,7 (3,7) 2,0 (2,7) 2800 nein ja ja	400 V/50 Hz 3,6 (5,0) 2,9 (4,0) 2800 nein ja ja	230 V/50 Hz 3,0 (4,1) 2,2 (3,0) 2800 ja ja ja	400 V/50 Hz 4,0 (5,4) 2,9 (4,0) 2800 ja ja ja	230 V/50 Hz 3,0 (4,1) 2,2 (3,0) 2800 ja ja ja	400 V/50 Hz 4,0 (5,4) 2,9 (4,0) 2800 ja ja ja	230 V/50 Hz 3,0 (4,1) 2,2 (3,0) 2800 ja ja ja	400 V/50 Hz 4,0 (5,4) 2,9 (4,0) 2800 ja ja ja	230 V/50 Hz 2,2 (3,0) 1,5 (2,0) 2800 ja ja ja	400 V/50 Hz 3,0 (4,0) 2,2 (3,0) 2800 ja ja ja	230 V/50 Hz 3,5 (4,8) 2,6 (3,5) 2800 ja ja ja	400 V/50 Hz 5,0 (6,8) 4,0 (5,4) 2800 ja ja ja		
Bestell-Nr.	5320 0000	5321 0000	5301 0000	5302 0000	5460 0000	5461 0000	5470 0901	5470 0902	5470 0903	5470 0904	5267 0000	5269 0000	5643 0000	5644 0000		
unverb. Preisempfehlung	DM 1.648,00		DM 1.916,00		DM 2.795,00		DM 4.600,00	DM 4.750,00	DM 4.950,00	DM 5.100,00	DM 989,00		DM 1.764,00	DM 1.865,00		