



Abricht-, Füge- und Kehlautomat Verboom VP

Arbeitsbreite	150 mm	180 mm	220 mm	250 mm
Arbeitshöhe	120 mm	120 mm	160 mm	160 mm
Abrichtwelle	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW
Fügewelle	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW
linke Profilwelle	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW
Dickenwelle	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW
Horizontal oben	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW
Vertikal links/rechts	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW
Profilwelle unten	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW
Universalwelle	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW
Vorschub	1,5 kW	1,5 kW	2 kW	2 kW
Vorschubgeschwindigkeit	6 - 36 m/min	6 - 36 m/min	6 - 36 m/min	6 - 36 m/min
Vorschubwalzendurchmesser	160 x 50 mm	160 x 50 mm	160 x 50 mm	160 x 50 mm
Durchmesser Spindeln	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Aushub Vorschubwalzen	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Spindeldrehzahl	6000 U/min	6000 U/min	6000 U/min	6000 U/min