



KANTEN-SCHLEIFMASCHINE

**Type KSM O I S – FK
mit aufklappbarer Furnierkanten-
Schleifeinrichtung
Schleifband oszillierend**

TECHNISCHE DATEN:		
STANDARD AUSFÜHRUNG		CE
Elektrischer Anschluss:	380/400 V	
Motorleistung:	3 kW	
Oszillation:	0.18 kW	
Bandlänge:	3000 mm	
Bandbreite:	200 mm	
Tischgröße:	1000/350 mm	
Platzbedarf:	ca. 1900/900 mm	
Gewicht:	ca. 360 kg	
Walzen:	Ø 120 mm	
Kontaktwalze auswechselbar:	Ø 65 bis 115 mm	
Rundschleifeinrichtung mit Auflagentisch:	350/250 mm	
Gehrungsanschlag ohne Skala – Schleifschuh drehbar – 3-seitig verwendbar		
Zentralanschluss für Absaugung:	Ø 140 mm	

Gegen Aufpreis lieferbar:		
Angebautes Absauggebläse mit Filtersack (für privaten Gebrauch)		
Auswechselbare Kontaktwalze von 65/70/75/80 mm – per Stück von 85/90/95/100 mm – per Stück		
Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst		
Gehrungsanschlag mit Skala		
Ausziehbare Tischverbreiterung mit Rollen		
Lackierung in jedem RAL Farbton möglich		
Preise für Sondermaße auf Anfrage		