

mobil 100-200

Rohluftentstauber



ALKO
Lufttechnik

Bereich Absaugtechnik

- universell einsetzbar
geeignet für den Einsatz
in den Bereichen
Holz-Hobby, Kunststoff,
Metall, Papier, etc.
- flexibel
kompakte Abmessungen
geringes Gewicht
- gesundheitsbewusst
BIA-geprüftes
G-Filtermaterial
hoher Abscheidegrad
- langlebig
Qualitätsbauteile
robuste Ausführung
- leistungsstark
hohe Saugleistung
geringer Stromverbrauch

Arbeitskreis
Lufttechnik-Holz  Qualität
Made in Germany

CE



Rohluftsauger mit vielen Vorteilen

- ❑ Die AL-KO Rohluft-Sauger bieten durch eine optimierte Ventilatorentechnik höchste Luft- und Saugleistungen. Die Gehäuseteile und die Flügelräder bestehen aus hochfestem Spezialkunststoff und bieten somit eine sehr lange Lebensdauer, auch im Dauerbetrieb.
- ❑ Die kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht der Entstauber und die Schnellspannverschlüsse für Filter und Spänesäcke gewährleisten eine flexible Handhabung und eine unproblematische Wartung.
- ❑ Bei allen mobilen Rohluftsaugern von AL-KO kommen ausschließlich Filtermaterialien mit einem hohen Abscheidungsgrad zum Einsatz.
- ❑ Option Fahrgestell für die DUO/TRIO-Ausführung für mehr Mobilität.



Saugdüse und Fugendüse sind als Zubehör erhältlich.



Zubehör

- ❑ **Filterpatronen** für mobil 100
Art.-Nr. 195 193
- ❑ **Filterpatronen** für mobil 125 - 200, DUO, TRIO
Art.-Nr. 195 194
- ❑ **Bodenreinigungs-Set** mit 2,5 m Schlauch (NW 100 mm), Bodenreinigungsdüse mit Rollen, Verlängerungsrohr mit Handgriff
Art.-Nr. 938 579
- ❑ **Bodenreinigungs-Set** wie oben, jedoch ohne Schlauch
Art.-Nr. 938 580
- ❑ **Fugendüse**
Art.-Nr. 195 061
- ❑ **Bodenbefestigungssatz** für mobil DUO/TRIO
Art.-Nr. 195 624
- ❑ **Fahrvorrichtung** für mobil DUO
Art.-Nr. 195 625
- ❑ für mobil TRIO
Art.-Nr. 195 626

Lieferumfang

- ❑ Filter Kategorie G
- ❑ Spänesack
- ❑ 2 m Schlauch (nur bei mobil 100)

Technische Daten

Typ	<i>mobil 100</i>	<i>mobil 125 W*/125 D*</i>	<i>mobil 140 W/140 D</i>	<i>mobil 160 **</i>	<i>mobil 200</i>	<i>m. 200 DUO</i>	<i>m. 200 TRIO</i>
Art.-Nr.	195 174	195 125/195 126	195 142 50/195 127 50	195 129 50	195 131 50	195 464	195 465
Nennweite [mm]	100	125	140	160	200	200	200
Motor-Nennleistung [kW/V]	0,75/230	0,75 / 230/0,75 / 400	1,1 / 230/0,75 / 400	1,5 / 400	2,2 / 400	2,2 / 400	2,2 / 400
Volumenstrom max. [m³/h]	865	1.350	1.650	2.200	2.500	2.750	2.950
Unterdruck max. [Pa]	1.780	1.600	1.750	2.500	2.700	2.700	2.700
Filterfläche [m²]	1,1	1,6	2,2	2,2	3,0	5,5	8,25
Spänesammelvolumen [l]	90	175	175	175	175	350	525
Maße (L/B/H) [mm]	896/581/1.699	1.090/580/2.090	1.090/580/2.090	1.090/580/2.090	1.090/580/2.090	1.782/600/2.300	2.502/600/2.300
Gewicht [kg]	25	40	40	40	43	63	83

* im Lieferumfang zusätzlich Ansaugstutzen Ø 140 mm

** im Lieferumfang zusätzlich Ansaugstutzen Ø 180 mm

Der Einsatz im **Holzgewerbe** ist in Deutschland nicht erlaubt.
 Der Einsatz im **Holz-Hobby-Bereich** ist in Deutschland nur für mobil 100 zugelassen.

AL-KO THERM GMBH Bereich Absaugtechnik

Hauptstraße 248-250 • D-89343 Jettingen-Scheppach • Tel. +49 (0) 8225/39-412 • Fax +49 (0) 8225/39-435 • e-mail: absaug.technik@al-ko.de • Internet: <http://www.al-ko.de>

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen und Irrtümer vorbehalten.

03/2002