

COMBINATA FILO - SPESSORE  
SURFACE AND THICKNESS PLANER

COMBINÉE RABOT - DÉGAU  
ABRICHTDICKENHOBELMASCHINE



**PTL 500**

## Pialla a filo

Lunghezza piani mm.  
 Diametro albero coltelli mm.  
 Giri/min. albero  
 Asportazione massima mm.  
 Potenza motore CV

**PTL 500**  
 2300 x 500  
 110  
 4700  
 4  
 5,5

## Pialla a spessore

Dimensioni piana mm.  
 Spessore max. piallabile mm.  
 Spessore min. piallabile mm.  
 Max. asportazione mm.  
 Velocità di avanzamento

800 x 500  
 240  
 4  
 8  
 mt/1' 6,5 - 13

## Cavatrice

Dimensione piana mm.  
 Escursione verticale mm.  
 Escursione trasversale mm.  
 Peso Kg.  
 Indice pot. acustica  
 Polveri residue

540 x 250  
 190  
 170  
 780  
 95,3 dBw(A)  
 0,39

## Accessori su richiesta

Motore HP 7,5  
 Salvamotore con emergenza  
 Cappa aspirazione  
 Gruppo cavatrice in ghisa  
 Albero pialla "TERSA"  
 2 rulli sul piano  
 Affilacoltelli  
 Sollevamento automatico

## Surface planer

Tables lenght mm.  
 Cutterhead diameter mm.  
 Cutterhead speed T/min  
 Max. cutting depth mm.  
 Motor power HP

**PTL 500**  
 2300 x 500  
 110  
 4700  
 4  
 5,5

## Thicknesser

Table lenght mm.  
 Max. thicknessing capacity mm.  
 Min. thicknessing capacity mm.  
 Max. cutting depth mm.  
 Feed speeds

800 x 500  
 240  
 4  
 8  
 mt/1' 6,5 - 13

## Mortiser

Table size mm.  
 Height adjustment mm.  
 Slot lenght mm.  
 Weight Kg.  
 Acoustic power  
 Dust residues

540 x 250  
 190  
 170  
 780  
 95,3 dBw(A)  
 0,39

## Optional

Motor power HP 7,5  
 Overload protection  
 Suction hood  
 Cast iron mortiser  
 "TERSA" system arbor  
 2 rolls on table  
 Knife grinder system  
 Automatic lifting table

## Dègauchisseuse

Dim. tables mm.  
 Diamètre arbre couteaux mm.  
 Vitesse arbre T/min.  
 Epaisseur max. de coup mm.  
 Puissance moteur CV

## Raboteuse

Longeur de la table mm.  
 Epaisseur max. de rabotage mm.  
 Epaisseur min. de rabotage mm.  
 Epaisseur max. de coup mm.  
 Vitesses d'avancement

## Mortaiseuse

Dimension table mm.  
 Dèplacement vertical mm.  
 Dèplacement transversal mm.  
 Poids Kg.  
 Indice de puissance acoustique  
 Residue de poussiere

## Accessories sur demande

Moteur HP 7,5  
 Disjoncteur et arrêt d'urgence  
 Hotte d'aspiration  
 Mortaiseuse en fonte  
 Arbre système "TERSA"  
 2 rouleaux dur table  
 Affuteuse de couteaux  
 Sollevement automatique

## Abriechthobelmaschine

Tischlänge mm.  
 Hobelmesserwellendurchmesser mm.  
 Umdrehungen Messerwelle U/min.  
 Max. Spanabnahme mm.  
 Motorstärke PS

## Dickenhobel

Tischlänge mm.  
 Max. Hobelhöhe mm.  
 Min. Hobelhöhe mm.  
 Max. Spanabnahme mm.  
 Vorschubgeschwindigkeit

## Langlochbohrer

Tischabmessungen mm.  
 Höhenverstellung mm.  
 Lochbreite mm.  
 Nettogewicht Kg.  
 Shalleistung  
 Restaub

## Sonderzubehör

Motorstärke 7,5 PS  
 Motorschutzschalter  
 Absaughaube  
 Lnglochbohrer in Guss  
 "TERSA" - Messerwelle  
 2 Walzen auf den Tisch  
 Schleifmesserapparat  
 Automatischer tischub

