

Arbeitsbreite	max/min	120/15 mm	Sämtliche Arbeitswellen	Ø	PS	Verstellbereich
Arbeitshöhe	max/min	100/7 mm	7500 Upm	min		
Abrichttisch-Länge		1800 mm	Abrichtwelle	30	4	horizontal 15 mm
Werkstücklänge minimal		350 mm	Rechte, vertikale Fräswelle	30	4 auf Wunsch 5,5/7,5/10	vertikal 40 mm
Arbeitswellen		4, auf Wunsch	Linke, vertikale Fräswelle	30	4 auf Wunsch 5,5/7,5/10	vertikal 40 mm
Großter Flugkreis der Werkzeuge vertikal links		125 mm	Dickenwelle	30	4 auf Wunsch 5,5/7,5/10	horizontal 15 mm
Werkzeuge vertikal rechts		150 mm	5. Arbeitswelle (Universal) horizontal über und unter dem Arbeitstisch, sowie vertikal rechts, schwenkbar	30	5,5	40 mm
Vorschubeinrichtung		2 PS	3. Arbeitswelle (Vertikal), vertikal rechts einsetzbar, 30° neigbar	30	5,5 auf Wunsch 7,5	40 mm
Rollenabmessungen		120 mm	5. Arbeitswelle (Horizontal)	30	5,5	horizontal 15 mm
Rollenbreite		26 mm				
Stufenlos regelbar		3,5 - 20 m/min (Rückwärtsgang)				
Schalteneinrichtung		Sterndreieckschalter mit Motorschutz und Zentralabschaltung				
Gewicht (netto)	DNS 4 DNS 5	1000 kg 1250 kg				
Länge der Maschine		DSN 4 2950 mm DSN 5 3250 mm				
Seemäß. Verpackung (l x b x h)		3020 x 900 x 1350 mm				
Platzbedarf (l x b x h)		2950 x 630 x 1450 mm				

Normalzubehör: Bedienungswerkzeuge, Distanzringe für die Frässpindel.

Wird mit der Maschine 1 Satz Fräswerkzeuge bestellt, wird die ideale Messereinstellehre für Hobelköpfe gratis geliefert.

Sonderzubehör: Verlängerung des Abrichttisches 1000 mm (Gesamtlänge 2600 mm). Niederhalterollen.