



Duo-Multiprofilziehklinge Typ 1
(Alle Profile in Duo-Ausführung)



Duo-Multiprofilziehklinge Typ 2
(2 Profile in Duo-Ausführung)

Multiprofilziehklingen

Anwendung:

Zum Abziehen der Anleimerkante mit Rundung und Fase. Insbesondere für Farbechtheit und Anti-Weißbruch bei dunklen Kanten und Hochglanz-PMMA-Kanten.

Maschine:

Ein- bzw. zweiseitige Kantenanleim- und Kantenbearbeitungsanlagen oder Doppelpendelprofilier.

Werkstückstoff:

Kunststoffanleimer wie PP, ABS, PMMA etc.

Technische Information:

Duo-Multiprofilziehklinge mit verschiedenen Radien und Fasen für insgesamt vier Profile. Schnittaufteilung auf zwei mit definiertem Abstand hintereinander liegenden Ziehklingen mit spezieller Mikrogeometrie für hohe Kantenqualität, Farbechtheit, hohen Glanzgrad und ohne Weißbruch. Insbesondere in Verbindung mit fugenloser Kantenverleimung.

Achtung: Einsetzbar auf Standard-Ziehklingenaggregaten nur mit speziellen Profilizhklingenhaltern.

Duo-Multiprofilziehklingen

TM 135 0, TM 435 0

Maschine	SB mm	H mm	DIK mm	R mm	FAW °	Typ	QAL	ID	ID links
Homag	45,8	19,94	8	1,3/2,0 (Duo) 0,6/1,5	5	2	HW	073731	073730
IMA	24	19,8	8	1/2/3	45	1	HW	074089 ●	074088 ●
IMA	23,7	19,8	8	1,3/1,5/2	45	1	HW	074085 ●	074084 ●

Weitere Radienkombinationen kurzfristig lieferbar.