

## Platten-Aufteilsäge 698

sägen haben format



## Platten-Aufteilsäge 698



Die Maschine ist in einer starken, verwindungsfreien Stahlkonstruktion hergestellt und

freistehend. In den Stahlprofilen sind Holzleisten eingeschoben, die leicht auswechselbar sind. Das Werkstück sitzt unten auf einer Holzauflage. Mittels einer Zwischenauflage in zwei Feldern können auch kleine Plattenformate

geschnitten werden.

Der Laufwagen wird auf gehobelten Führungsbahnen geführt und ist kugelgelagert. Durch

eine oben und unten wirkende Klemmung kann derselbe an jeder Stelle

festgesetzt werden.

Das Sägenaggregat ist 4-fach kugelgelagert und läuft auf gehobelten Laufbahnen.

> Das Aggregat ist schwenkbar für waagrechte und senkrechte Schnitte und zum Einstechen ausgeführt. Dasselbe kann für waagrechte Schnitte an jeder

Stelle des Laufwagens festgeklemmt werden.

**Der Antrieb** erfolgt durch einen aufgebauten Drehstrommotor über Keilriemen. Gleich-

zeitig ist der Motor mit einem Ventilatorflügel ausgestattet, der den Säge-

staub in den Staubsack befördert.

Der Schalter mit Motorschutz ist auf dem Sägeaggregat montiert.

Der Gleitschuh drückt das Werkstück gegen die eingeschobenen Holzleisten und hält das-

selbe fest. Er gleitet auf leichtlaufenden Kugelbüchsen und ist gleichzeitig

als Kreissägeschutz ausgebildet.

Die Maßskalen sind zweifarbig und durch eine Lupe leicht ablesbar.

Für waagrechte Schnitte ist zusätzlich eine Anschlagschiene vorhanden.

Normalzubehör: 1 HM-Kreissägeblatt 220 mm  $\phi$ , 34 Zähne

1 Spaltkeil

1 Staubsack sowie 1 Satz Bedienungsschlüssel

Sonderzubehör: Spänekanal mit Absaugtrichter für Zentralabsaugung

1 stationäre Staubabsaugung mit Filtersack

Techn. Daten: 5300 mm Drehzahl 5000 U/Min. Schnittlänge Gewicht netto Schnitthöhe 2080 mm Platzbedarf ca. 6400x1000x2790 mm Schnittiefe 50 mm

Motorstärke 3 PS

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!

## ANT. PANHANS - 4563 MICHELDORF - OÖ.

Werkzeug- und Maschinenfabrik

Telefon 07582/2513

Telex 02 348

ca. 600 kg