

Trennbandsäge CB 75 F



Trennbandsäge ca. 45° geschwenkt, Typ CB 75 FS



Bestell-Nr. Typ

Preis o. MwSt. ab Werk  
€

## 800000 CB 75 F Trennband- und Normalbandsäge – Anspruch und Leistung auf einem Nenner –

**Schnitthöhe: 315**  
 Schnittbreite: 350 mm  
 Rollendurchmesser: 400 mm  
 Sägeblattlänge: 2813 mm, Sägeblattbreite: bis 75 mm  
 Schwenktisch: 0-45° Standard  
 Motorleistung: 3000 W, 400, 50 HZ  
 (Aufpreis schwenkbare Ausführung CB 75 FS)

### Anwendungen:

Als Trennbandsäge im Zimmereien für Restholzverarbeitung, Gratsparren, Keilbohlen für Einschnitte beim Zapfen und Ausblatten etc. für Anpassungsschnitte bei Restaurationsarbeiten. Als Trennbandsäge für Fein- und Funierschnitte bei der Musikinstrumentenherstellung, Schreinerei etc.

### Grundausrüstung:

Breitenanschlag mit Feinstellung rechts und links vom Sägeblatt einstellbar.  
 Steckeranschlußleitung, Sicherheitsbremse, 1 Stck. 75 mm breites Stellitesägeblatt

### Besonderheiten:

Geringer Schnittverlust, da nur 1 mm Blattbreite bei voller Schnitthöhe.  
 Sauberes, leichteres und winkelrechtes Auftrennen bei Weich- und Harthölzern.  
 Motorverstärkung bis 7,5 KW möglich.  
 Schwenkung der Maschine bis 60° möglich Typ CB 75 S

800010		Fahreinrichtung mit Lenk- und Bockrollen, abgebremst
800080		Stellite-Sägeblatt, jeder 2. Zahn stellitiert, f. Zimmereien
800090		Stellite-Sägeblatt, Feinschnitt jeder Zahn stellitiert, für Feinschnitte bis hin zum Sägefurnier, f. Schreinereien u. Musikinstrumentenbau
800020		Kurzrollenbahn ca. 1 m hinter der Maschine direkt am Fahrwerk (nur bei Fahrwerk)
800050		Rollenbahn, freistehend und höhenstellbar vor u. hinter der Maschine aufstellbar, ø 60 x 400 mm pro Meter
800030		Gehrungsanschlag 60° schwenkbar rechts vom Sägeblatt in einer Nute verschiebbar.
800060		Besäumwagen 1000 mm, z.B. für Obsthölzer oder Sägefurnier, rechts vom Sägeblatt, direkt am Sägeblatt vorbeifahrend, Besümlänge 1000 mm, m. Spannvorrichtung, auch für Rundhölzer seitl. auf Schnittbreite einstellbar.
800071		Schnittbreiteneinstellung mit der Maschine über Handrad mit Skala in einem 3 m Wagen mit Einlauf- und Auslaufrollenbahn
800073	CB 75FS	Schwenksystem der Maschine bis 60° über Handrad (90°-30°) bei waagerechter Tischplatte
800074		autom. Sägeblattspannung, durch pneum. Druck nachspannend
800075		Vorschubsystem seitlich, stufenlos i. d. Geschwindigkeit regelbar, automatisch nachsetzend
800100		Motorverstärkung auf 7,5 kW/10 PS
Hinweis:		Bitte beachten Sie unsere extra Rubrik Absauganlagen Seite 62
800110		Fracht Anlieferung, Aufbau und Einweisung werksseitig nach Avis. Hierüber wird eine separate Rechnung geschrieben, die ohne Abzüge rein netto sofort nach Lieferung zahlbar ist.

800075 Vorschubsystem

