Spritzmaschine HGS-Z/H



Neuheit:



Technische Daten:

Maschinenabmessung (LxBxH):	4450 x 3170 x 2520 mm (optional, andere Abmessungen)
Arbeitsbreite	800 mm (optional, andere Arbeitsbreiten)
Arbeitshöhe	920 - 960 mm
Durchlasshöhe	200 mm
Farbgebung	RAL 7035, RAL 7011 (andere Farbgebung möglich)
Transportgeschwindigkeit	Stufenlos regelbar (in Abhängigkeit zum Spritzsystem)
Spritzsystem	Optional
Lüftungsdurchsatz	4000 m ³ /h
Eingangsluftdruck	6 bar
Anschlussleistung	4,4 KW / 12 A
Versorgungsspannung	3/400 V, 50 Hz
Steuerspannung	24 V, DC

Spritzmaschine HGS-Z/H



Neuheit:

Spritzmaschine Typ: HGS-Z/H

Für Flächen und Formteile



Die Vorteile unserer Maschine:

- Betriebsfertige Maschine (keine Montagezeit)
- Geringer Platzbedarf
- Einfache Bedienung
- Anti-Haft-Transportband
- Gurtbandreinigung ohne Reinigungsmittel
- Lackrückgewinnung
- Schwenkbarer Transport für Ein- und Auslauf der Maschine
- Kleinstmengenfarbversorgung (Paint-Shuttle) oder Spritzsystem nach Kundenwunsch
- Schnelle Farbwechsel (Wasserlack, Lösungsmittellack u. Beize)
- Hochleistungslineareinheit mit Servomotor für Pistolenantrieb
- Trockenabsaugung und gefiltertes Zuluftsystem
- Stufenlose Drehzahlverstellung für Transportvorschub
- Integrierter Schaltschrank mit SPS
- Touch-Panel zur Bedienung der gesamten Spritzmaschine
- Geringe Anschaffungs- und Betriebskosten