



| TECHNISCHE DATEN: | |
|--|-----------------|
| STANDARD AUSFÜHRUNG CE | |
| Elektrischer Anschluss: | 380/400 V |
| Motorleistung: | 3 kW |
| Oszillation: | 0.18 kW |
| Bandlänge: | 3000 mm |
| Bandbreite: | 200 mm |
| Tischgröße: | 1000/300 mm |
| Platzbedarf: | ca. 1900/900 mm |
| Gewicht: | ca. 350 kg |
| Walzen: | Ø 120 mm |
| Kontaktwalze auswechselbar: | Ø 65 bis 115 mm |
| Rundschleifeinrichtung mit Auflagentisch: | 350/250 mm |
| Gehrungsanschlag ohne Skala | |
| Zentralanschluss für Absaugung: | Ø 140 mm |

KANTEN-SCHLEIFMASCHINE

Type KSM O I S
Schleifband oszillierend

| Gegen Aufpreis lieferbar: | |
|---|--|
| Angebautes Absauggebläse mit Filtersack (für privaten Gebrauch) | |
| Auswechselbare Kontaktwalze von 65/70/75/80 mm – per Stück von 85/90/95/100 mm – per Stück | |
| Fahrwerk, 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst | |
| Gehrungsanschlag mit Skala | |
| Ausziehbare Tischverbreiterung mit Rollen | |
| Lackierung in jedem RAL Farbton möglich | |
| Preise für Sondermaße auf Anfrage | |