

S/SE Serie

Hauptmerkmale

- Automatische Einstellung des Stanzhubes für den Gebrauch von Stanzmessern verschiedener Höhen ohne jede Einstellung durch den Arbeiter.
- Kontrollknöpfe mit eingebauter Vorrichtung, um innerhalb von 5-10 Sekunden Sicherheit zu garantieren.
- S-Serie: Dreifache Druckknöpfe und zwei Verzögerungen für die Einstellung der Stanzhöhe.
- SE-Serie: Stanzhubauslösung mittels 2-Handbedienung. Stanzkrafteinstellung über Potentiometer.

Optionen:

- Stanzhubzähler
- Ablagetisch



Technische Daten

	Arbeitstisch (mm)	Schwenk- armbreite (mm)	max. Druck	max. Hub (mm)	Motor	Maße (mm)	Nettogewicht (mit Öl kg)	Gewicht (seemäßig verpackt kg)
S 108 / SE 8 / CE	600 x 300	300	8 t / 78 kN	90	1 HP / 0,75 kW	600 x 690 x 1330	430	500
S 120 C / SE 20 C / CE	900 x 430	370	20 t / 196 kN	90	1 HP / 0,75 kW	900 x 870 x 1400	630	745
S 120 / SE 20 / CE	900 x 450	370	22 t / 216 kN	90	1 HP / 0,75 kW	900 x 960 x 1425	880	1000
S 122 / SE 22 / CE	1200 x 500	500	22 t / 216 kN	90	1 HP / 0,75 kW	1200 x 1030 x 1425	1060	1200
S 124 C / SE 24 C / CE	900 x 450	370	25 t / 245 kN	90	1 HP / 0,75 kW	900 x 960 x 1425	880	1000
S 124 / SE 24 / CE	1000 x 500	370	25 t / 245 kN	90	1 HP / 0,75 kW	1000 x 1010 x 1425	990	1120
S 125 C / SE 25 C / CE	900 x 450	500	25 t / 245 kN	90	1 HP / 0,75 kW	900 x 960 x 1425	900	1020
S 125 / SE 25 / CE	1000 x 500	500	25 t / 245 kN	90	1 HP / 0,75 kW	1000 x 1030 x 1425	1030	1160
S 125 L / SE 25 L / CE	1000 x 500	610	25 t / 245 kN	90	1 HP / 0,75 kW	1000 x 1030 x 1425	1050	1180